

# 模箱颗粒防火板 -保温结构一体化匀质板 大城云翔

产品名称	模箱颗粒防火板 -保温结构一体化匀质板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

模箱颗粒物防火板材 -隔热保温构造一体化均质板 霸州云翔

一体化复合保温板机器设备首要由电子器件计量检定设备、料浆搅拌器、工作中抬架、抹平设备、输送设备及自动切割机等构成。料浆搅拌器选用自动配料、电子器件计量检定，自动化技术水平高，计量检定；成形机器设备具备产品结构设计有效、生产制造使用便捷、成形周期时间短、生产制造高效率、产品品质好等特性。

1、具备阻燃性，点燃特性超过了A2级，为难燃原材料，做到外墙保温板的防火规定。2、高隔热保温性高内肌率使气体流动性导致的热对流低，是高隔热保温的前提条件。LX匀质板的传热系数做到 0.050，在现实工程项目应用中屋面保温薄厚小，可实现环保节能率65%--80%的规定。3、缩小抗压强度高不容易断裂，抗拉强度 0.25MPa，做到了密度低较高韧性的比较统一，应用与运送均不容易断裂，并合乎防火一致性。4、使用时间长、可靠性好

LX均质板有着较好的可靠性能和耐老化特性，能和工程建筑同使用寿命。5、轻质 LX均质板密度在160~180kg/m<sup>3</sup>中间，相对性于别的A级隔热保温商品，净重要轻巧许多，便于工程施工，能降低建筑的重量。

。