

自流平聚硫密封胶 邵阳污水处理厂工程用 众拓路桥

产品名称	自流平聚硫密封胶 邵阳污水处理厂工程用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

自流平聚硫密封胶 邵阳污水处理厂工程用 众拓路桥

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标 执行标准：JC/T483—2006性能名称 A类 B类一等品 合格品 优等品
一等品 合格品密度，g/cm³ 1.50 ± 0.1适用期，h 2 ~ 6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性，-30 -40 -30拉伸粘接性 da拉伸强度，MPa 1.2 0.8 0.2da伸长率，% 100 400 300 200加热失重，% 10 6 10

双组份聚硫密封胶的应用范围：虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵，应用受到一定的限制，但是由于它有各种优良的物理化学性能，所以在各种大型工程上均得到广泛应用。

- 1、 建筑业：大型建筑屋顶的密封，地下室伸缩缝
- 2、 水利工程：南水北调工程，西江引水工程
- 3、 机场道路：济南机场，北京机场。
- 4、 污水处理厂：据不完全统计国内90%的污水处理厂伸缩缝都是采用双组份聚硫密封胶密封的。
- 5、 地铁及隧道工程：北京地铁防水工程、天安门车站的顶板都是用双组份聚硫密封胶密封的。
- 6、 航天航空业：飞机油箱、座舱的密封。
- 7、 汽车工业：汽车门的防震密封。
- 8、 石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。

9、电子电器工业：如冰箱、冰柜的玻璃门。

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理，hao用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。省时省力，方便快捷。根据增加毒性分级标准属无du级。气密性好：密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是hao的。目前已知各种胶中jin次于热熔性的丁基胶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体。密封胶现货长期供应，当天下午两点之前付款的客户均可当天发物流。物流三天内到货。货到付款，售前是上di，售后有保障。欢迎新老客户直接订购！

聚硫密封胶的使用优势：

聚硫密封胶在使用过程中一次固化成型，无收缩变形现象，抗渗漏水的性能稳定。密封胶的制作工艺较为简单，不需预成型，可有效地控制胶浆的硫化速度，大大延长密封胶的保存期，以适应施工需要。应用密封胶，可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口，配以砂石基础，与传统刚性接口工艺相比，可使施工速度提高50%，而与承插口管胶圈接口施工工艺相比，可大幅度降低工程造价，经济效益显著。