

非下垂型聚硫密封胶 永州水厂用聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	非下垂型聚硫密封胶 永州水厂用聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

非下垂型聚硫密封胶 永州水厂用聚硫密封胶 众拓路桥

双组份聚硫密封膏

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。

- 1、具有良好的耐老化和极端气候性能，耐久性试验可达到8020级。
- 2、产品分为高模量低伸长率类产品和低模量高伸长率类产品以适应不同工作条件的需求。
- 3、对混凝土、钢材等材质有良好的粘接力。
- 4、施工方便操作简单，可常温或加温硫化成橡胶弹性体。并具有耐油、耐溶剂性和水密性、气密性。

产品的应用范围

- 1、金属或混凝土幕墙接缝，及其它建筑结构缝隙的防水密封。

2、公路路面，飞机跑道等伸缩缝的密封。

3、地下工程隧道洞涵、水库蓄水池等混凝土构筑物的防shui密封。

4、建筑裂缝的修补恢复，防shui、防渗等密封功能。

聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类

A类：指高模量低伸长率的聚硫密封膏。

B类：指高伸长率低模量的聚硫密封膏。

聚硫密封膏型别

按流变性分为N型和L型

N型：指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型

L型：指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

拉伸-压缩热循huan性能级别

按实验温度及拉伸压缩百分率分为9030 8020 7010