XJP-48F100-4,XJP-48F125-4DC测速仪转速表

产品名称	XJP-48F100-4,XJP-48F125-4DC测速仪转速表
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普林斯顿 型号:XJP-48F100-4 产地:昆山
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

XJP-48F100-4,XJP-48F125-4DC测速仪转速表

XJP-48F100-4,XJP-48F125-4DC测速仪转速表讯号检测、数据处理、数字显示，报警指示，报警控制和变送输出等为一体，广泛用于现场指示，闭环控制、报警控制等场所

应用于电力、冶金、化工、钢铁等行业，鼓风机等设备。该系列仪表使用简便、性能稳定、工作可靠，是工业生产和实验室各类旋转轴的转速测量的仪表，系统稳定，测量精确，质量好，价格合理，是广大终端生产企业客户和配套商理想的选择。

是采用了新型的单片微处理器作主芯片的新一代频率电流转换器。该产品可与接近开关、霍尔、光电、磁电等各类转速传感器配套，用来测量转速、线速度、流量和角速度，广泛用于化工、冶金、能源、轻工、纺织、电子、机械、汽车等行业。MLI-2007转速监测仪采用ARM为核心的智能转速监控保护仪表，配接510磁阻转速传感器、520齿轮转速传感器，可测量各种旋转机械的轮轴、齿轮、齿条的转速、线速度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用，可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报。

电气指标：

输入信号：可接受510磁阻式转速传感器信号

波形：正弦波或脉冲

量程：1-9999rpm

显示

显示方式：四位0.8英寸LED数字显示

显示精度：1rpm

齿数：1-255任意

电流输出：4-20mA 有源，输出负载≤500Ω

报警点设置：0-满量程

一．技术参数：

1 灵敏 度: 50mv/mm/s

2 频率响应： 4.5 ～ 1000 Hz ;10 ～ 1000 Hz (可选）

3 误差: 10- 300HZ < 2% ；300- 1000HZ < 4%

4 自振频率：10Hz

5 可测振幅：≤2mm(P — P)

6 大加速度：10g

7 测量方向：垂直

8使用环境：温度 -40°C～100°C (-40°C～150°C特殊定做） 相对湿度 ≤90%

9 外形尺寸：φ33×75mm

10 重量: 约340g

11 安装螺纹：M10X1.5X10mm

二．安装位置：垂直安装于被测振动点上，以传感器底部M10×1.5螺钉附在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。