

山特UPS不间断电源3C10KS 3C15KS 3C20KS三进单出系列

产品名称	山特UPS不间断电源3C10KS 3C15KS 3C20KS三进单出系列
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	山特:3C系列 15ks:13.5KW 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

机房UPS电源山特3c15ks

额定功率: 15KVA

UPS类型: 在线式

转换时间: 0毫秒

输入电压范围: 304--478Vac

后备时间: 与客户选取电池容量有关分钟

电池类型: 外接电池

输出电压波形: 正弦波

输入频率范围: 46.5--55Hz

输出电压范围: 220Vac \pm 3%

输出频率范围: 46.5--55Hz(市电模式)/50Hz \pm 0.5%(电

噪音值(dBA): 60

产品重量: 55kg

两次变换真在线式工频设计,要配合静态旁路开关,具备完善的过载和故障保护功能.具有隔离变压器,100KVA以上UPS可12脉冲整流,有效抑制了UPS对电网源造成的谐波污染,提高了UPS的输入功率因数。

逆变器采用IGBT技术的高效率的设计，可靠性高。

具有很宽的电压输入范围，减少电池运行机会，延长电池寿命。

UPS提供RS232接口及功能强大的监控软件，支持TCP / IP、SNMP等网络协议，具有先进的远程网络监控功能，采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等。提供操作简便，一目了然的大屏幕触摸LCD显示控制面板。(其中10KVA、15KVAUPS为双行LCD显示)。

内置双CPU微处理器，采用直接数字信号控制(DDC)及数字信号处理(DSP)等先进技术，全功能智能数字化控制，包括:操作运行、自动关机、实时参数测量显示等。

配合独立的电池检测包，通过UPS

DB9接口，可检测多达四组的单只电池运行参数，实现真正意义上的电池智能化管理。

高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时，(平均复时间)仅为15分钟。

美国山特UPS采用先进可靠的控制技术，可提供性能可靠的热备份系统和多达八台的直接并机系统(并机时每台UPS需增加一块并机板，UPS之间连接并机控制线)。提供多种规格，不同后备时间的配套电池柜。