

ABS奇美PA-765A 耐高温高抗冲高流动防火

产品名称	ABS奇美PA-765A 耐高温高抗冲高流动防火
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇美 型号:PA-765A
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/PA-765A/台湾奇美用途：

电子电器,电动工具,家用电器特性备注：产品特性：1/12" UL94V-0，1/10" 5VA，高流动性重要参数：
熔体流动速率:4.8 g/10min 密度:1.17 g/cm³ 缺口冲击强度:21 拉伸强度:39 MPa 断裂伸长率:15% 弯曲强度:62
MPa 硬度:100 维卡软化点:92 热变形温度:76 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司ABS |

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#台湾奇美规格级别：阻燃,高流动产品用途：

计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等备注说明：
产品特性：1/12" UL94V-0，1/10" 5VA，高流动性