

透明级 ABS (奇美PA-758)

产品名称	透明级 ABS (奇美PA-758)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	透明级:奇美PA-758 特性级别:透明级 光线透过率:89%
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

POLYLAC?涵盖市场上之各种不同规格，且经UL和C-UL认证合格，一般级、高流动级、押出级、阻燃级及耐热级等规格，可实时稳定供货，阻燃防火ABS,ABS,通用级高光泽度ABS,高耐热性ABS,汽车专用ABS,医用级ABS,挤出(挤塑)级ABS,吹塑级ABS,耐冲击级ABS,耐高温级ABS,透明级ABS。

透明级 ABS (奇美PA-758) PA-758 加工级别：注塑级

特性级别：透明级,热稳定性,高强度,耐水解,高抗冲,阻燃级,高流动,耐高温

用途级别：家电部件,食品级,通用级 产品参数表：性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 200 5kg ASTM D-1238 3.0 g/10min 物理性能 光线透过率 1/8 " ASTM D-1003 89 %
浊度 1/8 ASTM D-1003 5.0 比重 23 ASTM D-792 1.07 机械性能 弯曲强度 1/4 " 2.8mm/min ASTM D-790 600
kg/cm² 引张强度 1/8 " 6mm/min ASTM D-638 430 kg/cm² IZOD冲击强度 1/4 23 ASTM D-256 12 ~ 15
kg.cm/cm 弯曲弹性率 1/4 " 2.8mm/min ASTM D-790 20000 kg/cm² 热性能 燃烧性 UL 94 1/16 " HB
热变形温度 1/4 " 120 /hr ASTM D-648 87 维卡软化点 1/8 " 50 /hr ASTM D-1525 219 热变形温度
1/4 " 120 /hr ASTM D-648 189 维卡软化点 1/8 " 50 /hr ASTM D-1525 104 产品说明：用途:护贝机
、屏幕外壳、原子笔、家电、、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、盘、安全帽等

透明级 ABS (奇美PA-758)