

ZW20-12系列真空断路器

产品名称	ZW20-12系列真空断路器
公司名称	乐清市耐安特自控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中意 型号:ZW20-12 极数:3P
公司地址	乐清市乐成镇汇丰路2号
联系电话	86 0577 62550188 13968773515

产品详情

品牌	中意	型号	ZW20-12
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	12k (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	1 (万次)	产品认证	ISO9001-2000

矿灯：陈金东（先生）13968773515

真空断路器：林浩（先生）13905872553

网址：<http://www.chnat.com.cn/>

<http://wdzk0577.cn.alibaba.com/>

<http://tenag.cn.alibaba.com/>

qq：47050977

阿里旺旺：1、hdq8888 2、wdzk05773、tenag

邮箱：47050977@qq.com

zw20-12系列真空断路器为额定电压12kv，三相交流50hz的高压户外开关设备，主要采用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式，三相真空灭弧室置于金属箱内，变压性能可靠，绝缘强度高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式，分为电动和手动两种。断路器符合gb1804、dl403、gb11022等标准的规定，无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下，只要在断路器的技术参数范围内，它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。

正常使用条件1、环境温度：-45 ~ +40 ；2、海拔高度：不超过1000m；3、风速不大于35m/s；4、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；5、地震裂度不超过8度；6、无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。主要技术参数

序号	项目	单
1	额定电压	k
2	额定频率	h
3	额定电流	a
4	额定短路开断电流	k
5	额定关合电流峰值	k
6	额定动稳定电流峰值	k
7	4s热稳定电流	k
8	额定操作顺序	
9	额定储能机电电压	v
10	最高/最低储能机电电压	v
11	额定合闸操作电压	v
12	最高/最低合闸操作电压	v
13	额定分闸操作电压	v
14	最高/最低分闸操作电压	v
15	合闸不同期	m
16	分闸不同期	m
17	sf ⁶ 气体额定压力(表压)	m
18	额定短路电流开断次数	次
19	机械寿命	次
20	电寿命	次

矿灯：陈金东（先生）13968773515

真空断路器：林浩（先生）13905872553

网址：<http://www.chnat.com.cn/>

<http://wdzk0577.cn.alibaba.com/>

<http://tenag.cn.alibaba.com/>

qq：47050977

阿里旺旺：1、hdq8888 2、wdzk05773、tenag

邮箱：47050977@qq.com