

## D160型伸缩缝按图纸加工 桥梁伸缩装置价格

产品名称	D160型伸缩缝按图纸加工 桥梁伸缩装置价格
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

### 产品详情

模数式桥梁伸缩缝更适用于载重车辆比较多的公路桥梁，我公司生产的模数式桥梁伸缩缝的结构设计完全遵循了重型化的特性，大大提高了承载能力和使用稳定性，并有效的延长了使用寿命。在设计过程中广泛征求了国内有关桥梁的意见，们认为：重型桥梁伸缩缝的运用，适应了我国交通运输业的发展趋势，该伸缩缝产品在选材、结构在原代产品的基础上有重大打破和提高。模数式桥梁伸缩缝结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满足各种桥梁结构使用要求。模数式桥梁伸缩缝前的检查工作：

1、公路桥梁伸缩缝所使用钢筋、橡胶应符合TRANBBS设计文件和TRANBBS技术规范的要求。2、砼：伸缩缝的浇注均采用C50水泥砼。控制其坍落度满足混凝土罐车运输的小要求，并应适当掺入外加剂，减小水灰比，减少混凝土收缩。

公路桥梁伸缩装置桥梁伸缩缝主要有以下型：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MZL型。数模式桥梁伸缩装置桥梁伸缩缝是采用热轧整体成型的异型钢材设计.GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型适用于伸缩量80mm以下的的桥梁使用, GQF-MZL型伸缩装置装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩装置桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

D160型伸缩缝按图纸加工 桥梁伸缩装置价格伸缩装置桥梁伸缩缝是一种用于公路桥梁上，为满足桥面形变，在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩装置桥梁伸缩缝。GQF-MZL型模数式桥梁伸缩缝桥梁伸缩装置结构突出的特点是：由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列桥梁伸缩缝伸缩装置。

模数式桥梁伸缩缝的锚固钢筋问题对于在预制梁(板)的端部和背墙内预埋伸缩缝锚固钢筋是在两种不同情况下进行的。一般设计给定的都是对称于桥宽中心、在梁(板)端部设置预埋钢筋，则钢筋在每片梁(板)内的预埋位置都会不一样，给施工增加度，因此锚固钢筋应以对称于每片梁(板)的中心进行设置，这点在设计中要充分考虑。在桥梁的施工中要保证锚固钢筋的作用。仅在浇筑8~10cm厚的桥面板混凝土时

进行设置是不可取的，这实际上没有让伸缩缝的定位角钢牢固地与梁(板)和背墙混凝土联结成整体，形成不稳定隐患，需加强伸缩缝的养护工作。D160型伸缩缝按图纸加工  
桥梁伸缩装置价格，更多相关伸缩缝价格，伸缩缝安装问题请联系衡水长信韩女士。