

山特ups15kva负载网络通信设备13.5kw

产品名称	山特ups15kva负载网络通信设备13.5kw
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	山特:3C系列 15ks:13.5KW 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

山特3C15KS UPS电源

山特3C15KS为在线式UPS电源，输出电压为 $220 \pm 3\%V$ ，输出电压频率范围为46.555Hz(市电模式)或 $50Hz \pm 0.5\%$ (电池模式)，输入电压范围304478V，输入电压频率范围46.555Hz，输出电压波形为正弦波，噪音值为60dBA，可以为用户提供安静的工作环境。备用时间与客户选取电池容量有关，标称电压为240V，性能比较稳定。在安全方面，山特C15KS面板上的自检按键可随时执行模拟断电演示，而且在超载为105%-130%时，还能维持10分钟后输出转为旁路，具有非常出色的安全防范意识，这在工业生产中是十分重要的。

山特 3C15KS 标准版

UPS类型	在线式
额定容量	15KVA
整机效率	达到90%
输入配线	三相四线+地线
输入电压范围	210-475VV
输入频率范围	46-64Hz，50/60Hz
输入功因	>0.95

输出电压范围	AC 220V ($1 \pm 1\%$) V
输出频率范围	市电模式：46-54Hz/56-64Hz (与输入市电频率同步) 电池模式：50 ($\pm 0.1\%$) Hz/60 ($\pm 0.1\%$) HzHz
电流峰值比	3:1
过载能力	Load < 105% , 长期运行105% < Load 125% > 1min125% < Load 150% > 30sec
外观尺寸	248 × 500 × 616mm
产品重量	35kg

城堡系列新一代3C10KS ~ 3C20KS

传承上一代产品的优良品质，采用双转换纯在线式架构，外形美观，产品性能和产品可靠性大大提升。对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况提供理想的解决方案，为用户负载提供安全可靠的电源保障。城堡系列3C10KS ~ 3C20KS是一款具有强大适应性、配置灵活的产品，采用先进的DSP数字控制技术，山特UPS电源3C15KS规格参数及3C15KS系列说明提供了非常丰富的可扩展功能，用户可以根据需要灵活配置。