

德国汉高百得强力液体钉系列 PL60 溶剂型 免钉胶

产品名称	德国汉高百得强力液体钉系列 PL60 溶剂型 免钉胶
公司名称	青岛德茂工贸实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:--- (MPa) 密度:--- (g/cm ³) 成膜时间:--- (小时)
公司地址	青岛市市南区天津路20号
联系电话	13808974177

产品详情

剥离强度	--- (MPa)	密度	--- (g/cm ³)
成膜时间	--- (小时)	渗出性指数	---
拉伸粘结性	--- (MPa)	伸长率	--- (%)
产地	上海	品牌	德国汉高
固化时间	--- (h)	外观	固体
固化条件	其他		

pl60是高品质溶剂型专业粘合剂,专为适应所有气候状况而研制,不论是在材料干燥、潮湿或冰冻的情况下,都能够实现各种材料的强力持久的粘合。它是建筑工程、家庭装潢与维护的理想工具,在墙面、天花板、胶合板、混凝土和绝大多数建筑材料上有着广泛的应用。产品特点:高性能溶剂型粘合剂;永久粘合力;快速粘合,初粘力高,终粘力高;适用于吸收性或非吸收性表面;室内/室外通用;耐水/耐候;使用准备:确保使用表面清洁,没有灰尘、油脂。在潮湿表面上使用时,需保证表面无积水。在混凝土墙上使用时,必须保证混凝土墙面已完全固化及表面无松脱物。施工步骤:切开螺纹线上方喷嘴,使之达到期望的大小和角度(约6mm);在待粘接物背面挤出两条连续的胶条,在10-15分钟内粘贴两个待粘物,在被粘物体整个表面施加强力;在2分钟内,被粘物体可以重新调整至合适的位置。在镶嵌面板顶端和底端须使用支撑物进行固定;溢出的胶可用沾有溶剂油的布擦去;pl60配方设计时已考虑到尽量减少粘合剂固化过程中所需要的支撑和固定物。但根据基层的不同,在粘合重物时,还是需要一定的支撑或固定的;粘贴非吸收性表面的材料时可采用“特殊粘贴法”。施胶后,将被粘物合拢,然后分开,等2-5分钟,再将其重新粘合即可。注意事项:室内使用时,应确保良好通风条件,请勿吸烟。移走附近所有易燃物及可能产生火花的设备直到溶剂完全挥发。打开所有的门窗,使空气对流。避免和眼睛、衣服以及皮肤直接接触。用量计算:6mm宽度的胶条约可施胶10m;粘合时间与强度:24小时之后才能达到最终粘合强度,但根据环境会有所变化。限制:不能用以安装镜子。也不适用于粘合聚苯乙烯板。保存:在干燥、凉爽的环境21度左右。可延长保存时间。保质期:12个月。