

美巢牌墙锢QG500(混凝土界面处理剂)

产品名称	美巢牌墙锢QG500(混凝土界面处理剂)
公司名称	青岛德茂工贸实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:QG500 品牌:美巢
公司地址	青岛市市南区天津路20号
联系电话	13808974177

产品详情

型号 QG500 品牌 美巢

美巢墙锢(混凝土界面处理剂)qg500

产品规格：18kg

墙锢qg500（混凝土界面处理剂）

墙锢qg500即聚合物混凝土界面处理剂，外观为乳白色胶液。墙锢qg500具有优异的渗透性，能充分浸润墙面基层，使基层密实，提高光滑基层界面附着力，粘结强度高，保证水泥拉毛牢固可靠，提高腻子或灰浆与墙面基层的粘结强度，防止空鼓。适用于混凝土、加气混凝土和砖混墙面批刮腻子或抹灰前基层的界面处理，适用于在墙面基层进行人工“造毛”，即造水泥拉毛。墙锢qg500通过中国环境标志产品认证，是绿色环保产品。

主要成分：聚合物乳液、合成胶体、添加剂和水。基层处理：基层表面应坚实、无浮灰和油渍。基层界面处理：将墙锢qg500加50%-60%的水稀释后，用辊刷涂布在基层，涂布1至2遍。造毛：用水泥和墙锢qg500搅拌成胶浆状，用工具涂抹到基层上。施工事项：墙锢qg500涂膜干透或“水泥拉毛”干燥后即可开始批刮腻子或抹灰。用墙锢qg500造毛不得加水使用。施工温度：施工环境温度5℃以上。消耗量：理论上，1公斤墙锢qg500可以涂布10平方米（一遍）。实际用量因施工中多种因素影响的不同而不同。执行标准：技术标准：jc/t 907-2002；环保标准：gb 18583-2008。贮存和运输：存放于室温不低于5℃、通风、避光和干燥的场所，应整齐码放，不得挤压、倾斜和倒置。保质期12个月。贮存期间出现沉淀属正常现象，使用前搅拌均匀。产品无毒不燃，贮存运输可按非危险品办理。温馨提示：

- 1) 本产品不可与其它溶剂或酯类混合使用；
- 2) 使用过程中如溅到眼睛、口腔及皮肤上时，请用清水冲洗即可。