

## 亚地斯环氧地坪 合肥华鉴|在线咨询

产品名称	亚地斯环氧地坪 合肥华鉴 在线咨询
公司名称	合肥华鉴装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区花峰路蜀山新产业园三期2号楼A区8层A401号
联系电话	13805606951 13805606951

### 产品详情

环氧树脂地板施工前应充分搅拌环氧地坪：复合涂料中几种颜料的密度不同。在储存过程中，重色素逐渐下沉，光色素逐渐上升。如果在使用过程中未充分搅拌，则在施工后与原始颜色不符。环氧地坪的洁净要求是比较高的，所以它会给人一种比较卫生和干净的感觉。它的平整度也会比较高，这主要是由于它的地坪涂的较厚。根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料：涂料中单个颜料的耐光性和耐热性不好，并且一些树脂具有差的耐候性并且当暴露于光时易于变黄。

环氧地坪漆验收时标准：无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；环氧地坪尽量减少地坪遭受重大的冲击力，尽量减少强硬物质刮擦，每一个季度加入一些增强剂，既能增加地坪的使用寿命，也能增加地面的光泽度，使整体效果达到好的效果。环氧地坪的光泽度的选择也比较的多，有高光（80%）、半光（30-60%）或哑光（30%）赛为斯。环氧地坪除了能够耐得了多种化学介质，也要承受了物理机械，就是能够承受多大的载荷，冲击力等。

地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；环氧地坪平地建设完成后，需要维持7-10天才能投入使用。在固化期间，应避免水或其他溶液渗入表面。环氧地坪的使用及注意事项：尽量避

免车间里的设备贴着地面滑动，亚地斯环氧地坪，容易造成地坪破损，承担不必要的损失。环氧地坪制作好以后，要先放置一段时间，先别着急使用，同时也要避免地面过潮或者有水浸入，以免腐蚀地坪表面。

亚地斯环氧地坪-合肥华鉴|在线咨询(图)由合肥华鉴装饰工程有限公司提供。合肥华鉴装饰工程有限公司位于合肥市北二环与龙门岭路交叉口利浩广场B座608。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥华鉴在其它中享有良好的声誉。合肥华鉴取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥华鉴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。