

家庭监控安装 监控安装 广优科技来电咨询

产品名称	家庭监控安装 监控安装 广优科技来电咨询
公司名称	浙江广优科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区花园街道通衢街6号5区8、9号二层
联系电话	15068963708 15068963708

产品详情

浙江广优科技有限公司主营变频器，监控安装等。

监控安装与您分享环境采光条件如何？

如果条件允许，测试哪款摄像头在现有光照条件下工作。
每天不同时间室内和室外接收到的光线是不一样的，
更不用提每年中每个季节的变化。思考光线将从哪里过来是是否重要。
例如，光线会不会从地板上反射过来？

是否存在强背景光源并产生眩光？

对于一些环境，如酒吧，迪厅，监控安装，闪动的照明灯将对监控效果起到作用。

值得庆幸的是有各种不同的技术可确保摄像机即使在不同的照明条件下拍摄清晰图像。光过滤技术如红外截至滤光片可在白天过滤没有用的红外光，从而输出真实色彩还原的彩像，在夜晚依靠红外光源，摄像头可在漆黑的夜晚清晰成像。

浙江广优科技有限公司主营变频器，监控安装等。

监控安装与您分享安装监控摄像头的角度和高度一般的标准是多少？

- 1、广角镜头：视角在90度以上，一般用于电梯轿箱内、大厅等小视距大视角场所；如2.8MM 2.5MM
- 2、视角在60度以上 用于5*5米左右场所 3.6MM 4MM
- 3、视角在50度以上 用于8-10米左右场所 6MM

- 4、视角在40度以上 用于10-18米左右场所 8MM
- 5、视角在30度以上 用于20-30米左右场所 12MM 16MM
- 6、视角在20度以上 用于30-50米左右场所 25MM
- 7、长焦镜头：视角在20度以内，焦距的范围从几十毫米到上百毫米，用于远距离监视
- 8、变焦镜头：镜头的焦距范围可变，可从广角变到长焦，用于景深大，视角范围广的区域；
- 9、：用于隐蔽监控。

镜头越小，监控的面积越大，而图像物体相对较小。镜头越大，监控的面积越小(窄)，而图像物体相对较大。

可以简单的计算方法：可视距离 ÷ 2 就等于所需镜头，再参考视角.在室内环境安装时，我们要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米，而在室外环境中，我们也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。

浙江广优科技有限公司主营变频器，监控安装等。

监控安装与您分享摄像头是否必须安装隐蔽或作为可见并起到威慑作用？

安装的地点，以及监控的范围将决定是否使用普通或者隐蔽的监控摄像头。

普通机摄像头通常尺寸比较大，安装后显眼，可提醒人们该区域被视频监控并震慑份子，减少发生机会。半球摄像头是要求隐蔽安装的选择，家庭监控安装，因为半球摄像头通常采用小体积设计，以至于只有手掌大小。，安防监控安装，云台球机摄像头（PTZ）适合于大范围监控，特别适合于写字楼，监控安装电话，购物中心，停车场等，可容易目标。

家庭监控安装-监控安装-广优科技来电咨询由浙江广优科技有限公司提供。浙江广优科技有限公司位于浙江省衢州市柯城区花园街道通衢街6号5区8、9号二层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广优科技在监控摄像机中享有良好的声誉。广优科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广优科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。