

# 防腐消音排烟风管板材

产品名称	防腐消音排烟风管板材
公司名称	江苏比德节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:比德 型号:防腐消音 产地:江苏
公司地址	无锡市梁溪区上马墩路18号B栋C1243室(注册地址)
联系电话	18914286553

## 产品详情

产品描述：防腐消音排烟风管板材是由双面压花涂层钢板复合新型微孔材料制作而成的风管板材。其结构为：中间层为新型微孔材料，上下层为压花彩钢板。它具有良好的钢性和强度以及耐腐蚀性、耐候性能及隔消音性能，可有效的抵抗碰撞，抗冲击性能可与传统铁皮风管相比拟，强于无机玻璃钢风管，避免了交叉施工过程的破坏，主要用于防火排烟风管的制作，也可作为防火板使用。

### 产品特点：

- 1、防腐：防腐消音排烟风管内外表面使用压花彩钢板，增强排烟风管的抗腐蚀能力，广泛应用于地下室等湿度较大的场所。
- 2、隔音：内外表面彩钢板之间为新型微孔材料，能有效的隔绝噪声。
- 3、降噪：内表面彩钢板无需做加强筋，而使用菱形花矫正向减小共振，降低因共振而产生的噪音。
- 4、隔热：芯采导热系数为0.025W（W.K），隔热性能相当于30-50mm厚玻璃棉。
- 5、重量轻：同样规格的排烟风管，防腐消音产品的重量仅为白铁皮风管重量的1/4；吊装材料费用相对减少，2人即可完成吊装，减少人工成本，提升工作效率。同时符合《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014），节省抗震支吊架。
- 6、强度高：可承受3000Pa的风压，满足高、中、低压系统的应用。
- 7、损耗少：根据风管制作需要可生成不同长度的板材，材料损耗降低，同时可提高制作效率。

8、风管制作简便：手用或机械工具刀即可进行板材裁切，通过扣式金属合金法兰链接，吊装简便，施工周期短。

9、防腐消音排烟风管吊装无需预留施工空间，可降低建筑的层高要求，节约工程造价，同时还可增大使用空间。