

双组份聚硫密封胶 荆州 河道护坡水渠用 2022新闻

产品名称	双组份聚硫密封胶 荆州 河道护坡水渠用 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶 荆州 河道护坡水渠用 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚氨酯密封膏组成

聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

常用的聚硫密封胶密度为1.6g/cm³

邵氏A硬度 55-65

建议施工温度 10-40

拉伸粘接性 大拉伸强度，MPa 0.2

大拉伸率，% 200

双组份聚氨酯密封胶产品特性

- 1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；
- 2、具有弹性，初粘性好，中等强度；
- 3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；
- 4、良好的填缝性能；
- 5、中断打胶时拉丝短；
- 6、对基材无腐蚀、无渗透污染；
- 7、低挥发性气味。

、粘结性：PG321聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

- 2、耐水性：PG321聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化小。
- 3、耐酸、碱性能：PG321聚硫密封胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。
- 4、耐热老化性能：PG321聚硫密封胶热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。
- 5、耐辐射性能良好：PG321聚硫密封胶耐 γ 射线的性能非常好。
- 6、无毒性：虽然液体聚硫密封胶有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。我公司生产的PG321型聚硫密封胶经预防医学科学院环境与卫生工程研究所测试其L，D50>20g/kg。
- 7、气密性好：聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。