

## 斯拓仪表【客户至上】蒸汽流量计品牌 大连蒸汽流量计

产品名称	斯拓仪表【客户至上】蒸汽流量计品牌 大连蒸汽流量计
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

### 产品详情

电磁流量计测量污水一般不需日常维护，但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时，须定期清洗测量管内壁和电极，要注意不能使流量计衬里和电极受到损伤。当测量污水的电磁流量计发生故障时，请逐一进行查找、分析原因、排除故障：测量管内介质是否满管，流量计的衬里和流量计的电极上是否结垢；流量计所有的电缆连接是否可靠；流量计接地要求是否满足；流量计励磁线圈是否短路或断路，其对地是否绝缘；流量计安装的管系中介质是否泄漏，上下游阀门是否有影响，锅炉蒸汽流量计，流量计安装位置是否适宜；周围环境是否对流量计产生干扰；污水用电磁流量计的转换器是否发生故障。

若程度管道分层活动中流通截面积气相局部增大，即液体未满管水平增大，也会呈现输出晃动，若液体未满管状况较严重，致使液面在电极以下，则会呈现输出超满度现象。(3)涡轮流量计的液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体，可能产生的问题有：浆液噪声；电极外表玷污；导电堆积层或绝缘堆积层掩盖电极或衬里；衬里被磨损或被堆积物掩盖，流通截面积减少。

涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点：1、在传感器安装前，用口吹或手拨叶轮，蒸汽流量计报价，使其快速旋转观察有无显示，当有显示时再安装传感器。若无显示，应检查有关各部分，排除故障。2、使用时，大连蒸汽流量计，应保持被测介质的清洁，蒸汽流量计品牌，不含纤维和颗粒等杂质。3、涡轮流量传感器在开始使用时，应先将传感器内缓慢的充满介质，然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端)，严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。

斯拓仪表【客户至上】(图)-蒸汽流量计品牌-大连蒸汽流量计由沈阳斯拓仪表有限公司提供。沈阳斯拓仪表有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事沈阳流量计，沈阳超声波流量计，沈阳差压式流量计的厂家，欢迎来电咨询。