

## 现货J30J-21TJW\*\*\*J30J-21TJWP7\*\*\*\*\*

产品名称	现货J30J-21TJW***J30J-21TJWP7*****
公司名称	乾县骊诺普电子商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市乾县城关街道办事处盛唐大观园9号楼一单元104
联系电话	13028551877

## 产品详情

J30J 系列微型矩形电连接器 特点简介 技术特性 型谱排列 对应美国 MDM 系列产品 芯数：有 9、15、21、25、31、37、51、66、74、100 芯十种规格 采用绞线式弹性插针（麻花针），接点密度高 导线线芯截面积  $0.1\text{mm}^2 \sim 0.15\text{mm}^2$ 。此外，还可采用  $0.07\text{mm}^2$  的导线，但产品型号特殊 本系列产品的锁紧组件按订货要求与产品组装在一起供货，如不需锁紧组件应在合同中注明 产品性能符合 GJB2446 的要求 执行标准：Q/Ln.J6-69A-2003 J30 系列微型矩形电连接器详细规范 环境温度：-55 ~ +125 振动：10Hz ~ 2000Hz  $196\text{m/s}^2$  随机振动：功率谱密度  $0.4\text{G}^2/\text{Hz}$  总加速度均方根值  $23.1\text{G}$  冲击： $735\text{m/s}^2$  11ms 额定电流：3A 接触电阻：10m 绝缘电阻：5000M 介质耐压：800V 机械寿命：500 次