透明LED显示屏线路板厂家户外广告屏显示方案

产品名称	透明LED显示屏线路板厂家户外广告屏显示方案
公司名称	深圳市腾裕新电子有限公司
价格	10000.00/米方
规格参数	
公司地址	深圳市腾裕新电子有限公司
联系电话	0755-23074661 13728680289

产品详情

透明LED显示屏线路板厂家户外广告屏显示方案透明LED显示系列方案

产品1:刚性LED透明显示玻璃屏

产品适用场景:户外广告屏、亮化屏、室内广告屏等;

单片产品尺寸:max:500*1200mm,可多块拼接; 点间距:P5~P50;焊盘尺寸:2mm*2mm; 焊盘拉力:3kg; 厚度:0.7~3mm 每平方米重量:3~12kg; 亮度:max:8000流明;

质量标准:3C标准:

产品2:柔性LED透明显示屏产品适用场景:户外广告屏、亮化屏、室内广告屏等;

单片产品尺寸: max:500*700mm,可多块拼接; 点间距:P5~P50; 焊盘拉力:3kg;

每平方米重量:1.5kg; 亮度:max:8000流明;

质量标准:3C标准;产品3:柔性LED透明显示屏产品适用场景:室内广告屏、亮化屏等;单片产品尺寸:max:500*700mm,可多块拼接; 点间距:P5~P50; 焊盘拉力:3kg;

告屏、亮化屏、室内广告屏等; 单片产品尺寸:max:500*700mm,可多块拼接;

点间距:P2~P5; 焊盘拉力:3kg; 铜+金厚度:max:50微米 背板厚度:0.2~3mm 每平方米重量:3~12kg; 亮度:max:8000流明; 质量标准:3C标准;产品5:Mini

LED透明电路屏基材:玻璃,厚度0.2~1.1mm; 单片产品尺寸:max:500*700mm,可多块拼接;

点间距: P0.5~P5; 线宽: min: 0.15mm 焊盘尺寸: 0.2*0.2mm 焊盘拉力: 0.5~1kg;

铜膜厚度:max:50微米 每平方米重量:3~12kg; 亮度:max:8000流明; 质量标准:3C标准;

产品6:透明柔性覆铜板(FCCL)产品适用场景:透明柔性线路板等;

单片产品尺寸:max:幅宽500mm; 铜膜厚度:max:20微米; 电路线宽:min:100微米;

焊盘拉力:3kg; 每平方米重量:0.5kg;