

透明LED显示屏电路板厂家户外广告屏显示方案

产品名称	透明LED显示屏电路板厂家户外广告屏显示方案
公司名称	深圳市腾裕新电子有限公司
价格	10000.00/米方
规格参数	
公司地址	深圳市腾裕新电子有限公司
联系电话	0755-23074661 13728680289

产品详情

透明LED显示屏电路板厂家户外广告屏显示方案透明LED显示系列方案

产品1：刚性LED透明显示玻璃屏

产品适用场景：户外广告屏、亮化屏、室内广告屏等；

单片产品尺寸：max：500*1200mm，可多块拼接； 点间距：P5~P50;焊盘尺寸：2mm*2mm；
焊盘拉力：3kg； 厚度：0.7~3mm 每平方米重量：3~12kg； 亮度：max：8000流明；
质量标准：3C标准；

产品2：柔性LED透明显示屏产品适用场景：户外广告屏、亮化屏、室内广告屏等；

单片产品尺寸：max：500*700mm，可多块拼接； 点间距：P5~P50； 焊盘拉力：3kg；
每平方米重量：1.5kg； 亮度：max：8000流明；

质量标准：3C标准；产品3：柔性LED透明显示屏产品适用场景：室内广告屏、亮化屏等；

单片产品尺寸：max：500*700mm，可多块拼接； 点间距：P5~P50； 焊盘拉力：3kg；
每平方米重量：0.5kg； 亮度：max：8000流明；产品4：COB透明晶膜线路板产品适用场景：户外广
告屏、亮化屏、室内广告屏等； 单片产品尺寸：max：500*700mm，可多块拼接；
点间距：P2~P5； 焊盘拉力：3kg； 铜+金厚度：max：50微米 背板厚度：0.2~3mm
每平方米重量：3~12kg； 亮度：max：8000流明； 质量标准：3C标准；产品5：Mini
LED透明电路屏基材：玻璃，厚度0.2~1.1mm； 单片产品尺寸：max：500*700mm，可多块拼接；
点间距：P0.5~P5； 线宽：min：0.15mm 焊盘尺寸：0.2*0.2mm 焊盘拉力：0.5~1kg；
铜膜厚度：max:50微米 每平方米重量：3~12kg； 亮度：max：8000流明； 质量标准：3C标准；

产品6：透明柔性覆铜板（FCCL）产品适用场景：透明柔性线路板等；

单片产品尺寸：max：幅宽500mm； 铜膜厚度：max：20微米； 电路线宽：min：100微米；
焊盘拉力：3kg； 每平方米重量：0.5kg；

