

# 兵器室弹药库门 GJB2805A-2002洞库船舱门

产品名称	兵器室弹药库门 GJB2805A-2002洞库船舱门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

船舱门、金属防潮密闭门：步队洞库、枪库特种仓储室等需要防水、防潮、防爆、防臭气、防止毒气泄露、防锈防腐蚀、通风的所有场所。经MA权威检测机构检测，深圳龙电兴业密封门产品能达到气密性8级，水密性6级，抗风压性9级；检测及分级依据为：建筑外门窗气密、水密及抗风压性能分级及检测方法-GB/T7106 2008.并提供检测报告。材质有三种选择：钢质、304不锈钢、316L防腐蚀防锈不锈钢。深圳龙电兴业广东省老品牌生产厂家，有技术，有生产实力！生产产品有：金库门、枪弹库门、防爆泄爆门窗、舰艇式金属防潮密闭门、防水密封门，非中间代理商，产品质量、售后服务更有保障，产品价格更优惠，咨询请找厂家吴经理。

船舱式防潮密闭门 舰艇门： JUN用标准：后方军械仓库防盗技术要求：GJB 2805A，2002，按照GJB2805A，2002国军标准进行制造。防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。按实际尺寸，常用带小门尺寸是：4.5米\*4.5米 应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于4mm。门框钢板厚度不宜小于8mm。门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。每扇门铰链数量应不少于2个。锁具安装要求：采用机械密码锁。固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力不小于40分钟。应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。