

嘉善水空调-工业冷水机-负压风机安装

产品名称	嘉善水空调-工业冷水机-负压风机安装
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

嘉善水空调

- 1、冷风机使用前，请检查湿帘和水池中是否有纸屑与尘土等杂物，在每年使用期内应清洗1-2次，加入池中的水应为自来水或其它清洁水，以保持管路的畅通及湿帘的高效率。
- 2、风机是整机的核心，若发生故障应立即切断电源，及时请电工修理。安装时要注意接好地线，以确保人身安全，拆装叶轮时要小心以免使叶片变形与箱体相碰。冷风机安装好后，应将箱盖栓住，以免刮大风将盖吹下。
- 3、浮球阀在水池中水位下限时能自动补水，在水位上限时断水，若控制失灵，发现池中缺水或溢流时，应及时调整或更换。
- 4、如发现湿帘供水不足或不均时，要检查池中是否缺水，水泵是否动转以及供水管路和水泵入水口尤其是喷水管路上的小孔是否堵塞，并检查喷水管路是否位于湿帘的正中。正常的喷水高度应大于80mm。
- 5、由于风机是低压型的（静压、动压均小），故不能在冷风机出口用加长管道的办法来远距离送风。
- 6、风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。
- 7、冬季冷风机不用时，要将池内水放净，并用塑料布或棉存包扎箱体，以免风沙进入室内

