

厂房反射隔热加盟 台湾反射隔热加盟 固德乐完善售后服务

产品名称	厂房反射隔热加盟 台湾反射隔热加盟 固德乐完善售后服务
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业 化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

“固德乐”反射隔热涂料是以特种高分子聚合物合成树脂乳液为成膜物质，配以进口钛白色粉、纳米功能材料、助剂等精制而成的具有隔热节能效果的高质量装饰材料。

“固德乐”反射隔热涂料——特点介绍

?水性产品、绿色环保、施工快捷

?粘结力强、附着力优异

?优异的耐水、耐碱性

?色泽柔和、装饰效果持久

?显著的隔热节能效果

?优异的耐候、耐沾污性

建筑反射隔热涂料的隔热原理是通过涂膜的反射作用将日光中的红外辐射反射到外部空间，从而避免物体自身因吸收辐射导致的温度升高。建筑反射隔热涂料能够显著降低暴露于太阳热辐射下的物体的表面温度，在建筑工程领域中得到了广泛应用。

如今，反射隔热涂料已经真切的进入我们的生活当中。

固德乐牌反射隔热涂料——建筑使用案列之一

比如海南宏图·高龙湾项目，就是采用了固德乐牌反射隔热涂料。高龙湾位于海南的海景区域，景色怡人，但这得天独厚的优势，车间反射隔热加盟，却也成了劣势。海南地处热带北缘，属热带季风气候。这里常年无冬，升温又快，致使室内也是常年高温。当客户提出这个问题，固德乐牌反射隔热涂料立即解决了此难题。反射隔热涂料有效反射太阳光来达到隔热目的，不让太阳的热量在物体表面进行累积升温，又能自动进行热量辐射散热降温，把物体表面的热量辐射到太空中去，降低物体的温度。致使室内温度不再是常年高温，不用频繁使用空调来调节室内温度，让住的人身体健康，心旷神怡。

就目前形势而言，保温节能事业的发展已成为大势所趋，保温防水隔热涂料的应用越来越普遍，特别是江苏省、江西省、重庆市、四川省、湖南省、贵州省等的主管部门为反射隔热涂料的推广作了大量工作；国家的应用技术规程也即将登台，它为反射隔热涂料的大力推广扫除了技术障碍，隔热涂料市场将会得到迅猛发展，台湾反射隔热加盟，望广大新老客户及经销商朋友抓住机遇。

反射隔热涂料

固德乐射隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热与一体的降温涂料，主要由基料、热反料、填料和助剂等组成，通过反射太阳光来达到隔热目的。

产品作用：

涂料能对400nm--2500nm范围的太阳红外线和紫外线进行高反射，不让太阳的热量在物体表面进行累积升温，又能自动进行热量辐射散热降温，把物体表面的热量辐射到太空中去，降低物体的温度，即使在阴天和夜晚涂料也能辐射热量降低温度，同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传递，即使在大气温度很高时也能隔住外部热量向物体内部传导，保证了涂刷涂料的物体降温，确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。另外涂料涂刷完光滑平整，疏水性、自洁性能好，是降温、薄层、防水、防潮、防紫外线老化、防腐于一体的常温降温节能环保涂料。

产品特点：

- 1、能抑制太阳辐射热、红外辐射热和屏蔽热量传导，其热工性能优于其他绝热材料；
- 2、可应用于在体积、重量上受到限制的场所，（经认可）1mm厚的反射隔热保温涂料反射了所有热辐射的约90%-95%，厂房反射隔热加盟，相当于10mm厚的R值为20的聚泡沫塑料；
- 3、具有防潮、防水汽的功能，可阻碍水汽冷凝，可防止被绝热体表面的氧化（如钢管、锅炉等），同样重要的是，在接触到潮湿环境时其隔热性能不会下降；

施工工艺：

基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无油迹、无剥离、无附着力不良的旧涂层。

金属面无生锈等。

施工时用毛刷或滚筒涂刷即可。

使用范围：

适用于各种混凝土的屋面和墙面的隔热，也可用于金属屋面的反射隔热和防腐保护。

注意事项和参考用量：

- 1、本产品适宜在5 ~ 35 的环境下使用，施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。
- 2、施工时切忌将不同材料混合后使用。
- 3、贮存于阴凉干燥处，防止日晒、冰冻、受潮。
- 4、防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为1.5-2.0kg/m²。

夏天天气炎热，太阳光强，外露在太阳热辐射下装备的表面温度和内部温度就会升高，建筑反射隔热加盟，给工作和生活带来很大的困扰，以至于会产生危害，所以避免阳光的照射产生的高温，降低室外设备、建筑的温度，特别是大型厂房车间，温度高时，设备工作时间和产品合格率都受到很大影响。涂刷太阳光反射防晒隔热涂料是现在采用的普遍做法，那使用反射隔热涂料后的防晒降温效果怎么样呢？

固德乐防水厂家罗小姐提供以下资讯：

防晒隔热反射涂料的隔热原理主要是因热反射率高，有效地降低辐射传热和对流传热。要达到高的热反射率，必须选用高折光系数的颜料，涂膜颜色选用白色或浅色比较容易达到，或采用光谱选择性材料配成一定颜色，配制有色隔热反射涂料的关键之一是选择较低吸收率的黑色颜料反射防晒隔热涂料既有一般涂料附着力强、耐候性好、寿命长、耐酸碱、耐湿热、耐盐雾、耐紫外光、不含有色成分、无刺激性气味的特点，又具有耐高强辐射、反射太阳光和阻隔热能传递的特性，是集防腐蚀与隔热降温为一体的新型特种涂料。

在炎热的夏天，阳光直射的情况下总的隔热降温可以达到25 以上，即使在下雨阴天也可以降温达到5 以上，涂料里加入新的无机耐老化材料，耐候抗老化性提高30%，固德乐防晒隔热涂料使用寿命可以达到25年以上，涂料水性环保节能，技术保证，让顶楼的屋顶、房顶、楼顶温度不在升高，还你一个清凉舒适室内温度，解除夏天的烦恼忧虑。

厂房反射隔热加盟-台湾反射隔热加盟-

固德乐完善售后服务由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司是广东广州,建筑用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在固德乐防水厂家领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创固德乐防水厂家更加美好的未来。