

WDZ-BY 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线

产品名称	WDZ-BY 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联WDZ-BY 型号规格:绝缘电力电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

无卤低烟阻燃电线电缆

产品型号：WDZ-BY,YWDZ-BY,JWDZ-BYJY,WDZ-BLYJY,WDZ-BYJYB,WDZ-BLYJYB。

导体截面：2~61

产品简介：

无卤低烟阻燃电缆产品标准：参照GB/T12706、GB9330等标准。

1、无卤低烟阻燃电缆用途：

无卤低烟阻燃电缆适用于固定敷设在交流50Hz、电压等级在1kV及以下的输配电线路上作输送电能用；无卤低烟阻燃电缆主要用于发电厂、石油化工、钢铁厂、隧道、造纸、变电站及电子计算机中心等有阻燃要求高的场合。

2：无卤低烟阻燃电力电缆电缆特点：

(1) 无卤酸气体释出。

(2) 发烟少。

(3) 产生腐蚀气体较少。

(4) 阻燃性能好。

3、规格范围：

(1) 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆规格符合<35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆。

(2) 无卤低烟阻燃控制电缆规格符合<交联聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护套控制电缆。

4、无卤低烟阻燃电缆主要技术性能：

(1) 成品电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定。

(2) 无卤低烟材料指标：

a、卤酸气体逸出量(mg/g)为0。

b、PH值 4.3。

c、电导率 μs 10。

d、毒性指数 5。

(3) 无卤低烟阻燃材料氧指数不小于30。

(4) 成品电缆按IEC1034标准测定透光率不小于60%。

无卤低烟阻燃电缆型号

型号 名称

WDZ-BY 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线

WDZ-BL 铝芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线

YWDZ-BY 铜芯交联聚乙烯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线

YWDZ-BLY 铝芯交联聚乙烯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线

JWDZ-BYJY 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电缆

WDZ-BLYJY 铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电缆

WDZ-BYJYB 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套平型电缆

WDZ-BLYJYB 铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃