

氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆3KFFR

产品名称	氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆3KFFR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联无铠装电缆 型号规格:屏蔽控制电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。

型号及名称：

序号型号名称1KFF氟塑料绝缘和护套控制电缆2KFFP氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆3KFFR氟塑料绝缘和护套控制软电缆4KFFRP氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆5KFV氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆6KFVP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆7KFVR氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆8KFVRP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆9KFV22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆10KFVP22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆11KFVR22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆12KFVRP22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆13KFFV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆14KFFRV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆

使用特性：

1、额定电压：交流 U_0/U ；450/750V

2、工作温度：序号1~4 -60~+200

序号5~14 -15~+105

3、绝缘电阻（20℃）不低于50MΩ·km

4、导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-97规定

5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍，铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。

6、低安装敷设温度：序号1~4 -45

序号5~14 0

规格尺寸参考数据：

序号 标称截面 导体线芯规格 导体线芯规格 电缆芯数 序号

1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 序号

3, 4, 7, 8, 11, 12, 14 序号

1~4 序号

5~8 序号

9~14 1

2

3

4

50.2

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5/1.0/0.52

1/0.80

1/1.0

1/1.13

1/1.38

1/1.767/0.20

16/0.20

19/0.23 24/0.20

19/0.26 32/0.20

19/0.32 30/0.25

49/0.262 ~ 44

2 ~ 30

2 ~ 19

2 ~ 16

2 ~ 14

2 ~ 82 ~ 61

7 ~ 37