

河南HDPE同层排水管 江阴成辰 HDPE同层排水管咨询电话

产品名称	河南HDPE同层排水管 江阴成辰 HDPE同层排水管咨询电话
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

产品详情

管材与附件

- 1, 虹吸式系统应采用承压管道、管配件(包括伸缩器)和接口, 河南HDPE同层排水管, 额定压力不小于建筑高度静水压, 并能承受0.9个大气压力的真空负压。
- 2, 虹吸式系统排出管的管材宜为承压的金属管、塑料管、钢塑复合管等。高层建筑室内雨水管不得使用污废水系统排水管材。

建筑屋面雨水系统设计

- 1, 虹吸式系统的雨水斗宜在同一水平面上。各雨水立管宜单独排出室外。当受建筑条件限制时, 一个以上的立管必须接入同一排出横管时, 个立管宜设置出口与排出横管连接。出口的设置条件见水力计算部分。
- 2, 雨水系统若承接屋面冷却塔的排水, 应间接接入, 并宜排至室外雨水检查井, 不可排至室外路面上。
- 3, 室外管网雨、污分流时, 雨水系统不得接纳洗衣等生活污水。
- 4, 高跨雨水流至低跨屋面, 当高差在--层及以上时, 宜采用管道引流。

5, 雨水系统的管道转向处宜做顺水连接。

6, 承压雨水横管和立管(金属或塑料)当其直线长度较长时, HDPE同层排水管价格, 应设伸缩器。伸缩器的设置参考给水部分。

7, 限制雨水管道敷设的空间和场所与生活排水管道部分相同。

8, HDPE同层排水管咨询电话, 寒冷地区的雨水口和天沟宜考虑点热丝融雪化冰措施, 电热丝的具体设置可与供应商共同商定。

雨水收集应用领域: 主要应用于雨水的存储和回用、道路沿线排水、蓄水渗滤系统、停车场、生态浅沟蓄水排水、生活小区、工厂企业、市政路路、高架桥梁、公园景点等 产品材质与特性: 模块为雨水蓄水、渗透材料;采用100%pp聚;水浸泡无析出物、无异味;具有的耐强酸, 强酸性;40年以上的使用寿命。

雨水收集系统原理: 将雨水根据需求进行收集后, HDPE同层排水管供应, 并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统, 目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。

雨水收集系统功能: 宝振雨水收集系统其功能主要表现在“雨水收集”及“雨水利用”这两方面。经收集《输水》《净水》《储存》利用五个步骤积蓄、利用雨水, 为绿化、景观水体, 洗涤及地下水源提供雨水补给, 以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。

同层排水是指卫生间内卫生器具排水管(排污横管和水支管)均不穿越楼板进入他户。在同楼层内平面敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式, 顺利进入排水总管(主排污立管), 一旦发生需要疏通清理的情况, 在本层套内就能解决问题的排水方式。简称“同层安装”, 也叫同层排水。

同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术, 排水管道在本层内敷设, 采用了共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯, 整体结构合理, 所以不易发生堵塞, 而且容易清理、疏通, 用户可以根据自己的爱好和意愿, 个性化的布置卫生间洁具的位置。

河南HDPE同层排水管-江阴成辰-

HDPE同层排水管咨询电话由江阴成辰管业有限公司提供。江阴成辰管业有限公司是江苏无锡, 排水系统的见证者, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在江阴成辰管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创江阴成辰管业更加美好的未来。