

北京烟气采尘采样管批发免费咨询「多图」

产品名称	北京烟气采尘采样管批发免费咨询「多图」
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

产品详情

CEMS伴热取样管线构造：

CEMS伴热取样管线构造：

CEMS烟气伴热取样管线中的取样导管可以选用不同的材质，如PFA、FEP、PTFE，或不锈钢管。伴热带可以选用中、低、高温伴热，另外还可以添加补偿导线、电源线等。

CEMS伴热取样管线技术参数：

- 1、管线：材质PFA、FEP、PTFE、316SS；外径 6mm、 1/4mm、 8mm、 10mm 3/8mm，单芯、双芯、组合芯可选。
- 2、电伴热带：恒功率、自限温、MI加热电缆。
- 3、采样气体加热温度：65 ；80 ；120 ；150 ；180 以上。
- 4、伴热管线外径：OD38±2mm；OD42±2mm.
- 5、黑色PVC/CVC防磨层。
- 6、功率：15~60W/M.
- 7、供电电源：220VAC 50Hz；220v.

金属软管如何保养

金属软管是需要伴热，和保温的，伴热管一般选用两根通径较小的、长度同它相等的金属软管，分别置于它的左下侧和右下侧，并用玻璃布将它们裹扎为一体。为了防止潮湿，可在外表面涂敷地水层，亦可制作一个防水铁壳罩，但不得影响它的补偿位移。

操作时，必须严格规程，因罐前阀门未打开就启动泵而造成的金属软管成波纹补偿器破坏的事例不少。

这一点必须引起注意。

主要生产和销售橡胶接头、管道伸缩器，波纹补偿器(阀门)及配套管件等。我们竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。

自限温电伴热带型号有哪些?

随着电热技术的不断发展，应用电伴热带保温的场合越来越多，但是市场上的自限温电伴热带型号比较多，而且没有统一，烟气采尘采样管批发，所以很多用户对于自限温电伴热带型号不是很了解，不能做到根据自己的伴热保温要求选择对应的产品型号，低温型：D BR自限温电伴热带（同系列型号DWL、DXW、DKW、DBW等自限温电伴热带，相对应国外型号BTV系列伴热带）；中温型：ZBR自限温电伴热带（同系列型号ZWL、ZXW、ZKW、ZKWZ、ZBW等自限温电伴热带，相对应国外型号QTV、系列电热带）；

北京烟气采尘采样管批发免费咨询「多图」由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司为客户提供“伴热管线,cems采样管”等业务，公司拥有“天助伟业”等品牌，专注于裸电线及裸导体制品等行业。，在北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区34号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：祁海峰。