



850VA配置RJ45数据通讯防浪涌接口，让网络通信更安全。  
节能设计

采用轻量化电力电子技术，减少体积重量及充电能量损耗，延长电池后备输出时间  
电池易更换设计

独立电池仓，易更换电池设计（须严格遵循用户手册操作）。  
认证与标准

符合IEC62040/GB7260不间断电源国际及国家标准，符合CQC、CE认证。  
产品接口

## 不间断电源后备时间

	TG-Box 600	TG-Box 850
输出		
输出功率	600VA/360W	850VA/510W
输出电压	220 +/- 7%	220 +/- 7%
输出波形	方波	方波
输出插座	5 + 5	5 + 5
转换时间	< 10ms	< 10ms
输入		
输入电压范围	184-264 VAC	184-264 VAC
输入频率	46-65Hz	46-65Hz
输入电源线	1.5m	1.5m
断路保护器	有	有
电池		
充电时间	8 小时	8 小时
放电@100W	10 分钟	24 分钟
放电@200W	4 分钟	10.5 分钟
接口		
USB 通讯	有	有
USB 充电输出	5V/2A	5V/2A
数据线防雷保护	无	有
尺寸与重量		
尺寸 (长*宽*高 mm)	325*140*86	335*170*86
净重	3.2kg	4.3kg
环境与认证		
使用环境温度	0~40 ° C	0~40 ° C
认证	CE , CQC	CE , CQC