

# 深圳山特城堡系列机架式 C1-3kVA RackUPS后备电源租赁UPS电源出租

产品名称	深圳山特城堡系列机架式 C1-3kVA RackUPS后备电源租赁UPS电源出租
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C1-3kVA Rack 产地:深圳
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

城堡系列机架式 C1-3kVA Rack，采用双转换纯在线式的架构，是有效解决所有电源问题的可靠架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击，同时保证输出电源的稳定上、精密、可靠，让负载安全的运行。特别针对机架式应用设计，适用于保护机架式服务器，存储产品等机架式网络设备。

双转换在线式UPS，0毫秒断电

全数字控制技术，精确控制，高可靠性

超宽输入电压频率范围

输入功因高达0.99，输出失真 <4%，绿色节能

可搭配发电机使用

支持智能远程监控，配合山特CMC监控卡、SNMP卡、AS400卡等方式实时监控UPS

主机和电池模块均2U空间，节省机架空间

支持长标机，支持标准电池包以及外置电池，可满足不同放电时间要求

产品型号	Rack 1K	Rack 1KS	Rack 2K
额定功率	1kVA/0.8kW		2kVA/1.6kW
产品拓扑	在线双转换		
输入特性			

输入输出模式	单进单出		
输入电压	220V		
输入电压范围	100-300VAC		
输入频率范围	40-70Hz		
输入功率因数	0.98		
输出特性	单相两线+PE		
输出制式	220/230/240VAC		
输出电压	+/-2%		
输出电压精度	0.8		
输出功率因数	50/60Hz+/-0.05Hz(电池模式)		
输出频率范围	正弦波		
输出波形	3:1		
波峰因数	105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms		
过载能力	89%		
逆变效率	90%		
电池特性			
电池电压	24V	36V	48V
电池数量	2	3	4
备电时间	>4.5分钟	取决于电池容量配置	>4.5分钟
回充电流	标准机型1A，长延时机型6A		
回充时间	<7小时达到90%（标准机型）		
显示和通讯			
显示	可数字化显示负载/电量/输入/输出参数，文字和图形化显示运行模		
通讯端口	USB 标配		
可扩展插槽	标配，可选配RS232卡，AS400卡，CMC卡，NMC卡		
软件	Winpower		
尺寸和重量			
尺寸(W*D*H)mm	438*420*87	主机：438*420*87 38*420*87	电池模块：4 438*570*87
重量(Kg)	11	主机：7.2	电池模块：20 17.5
环境和标准			
运行环境温度	0~40 ° C		
湿度	0~95%(无凝露)		
噪音	50dB@1米		
安规	IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943		
EMC	IEC/EN62040-2, IEC61000		
认证	TLC		
服务和支持			
保固	3年		