

深圳山特灵霄系列 PT

3000 (1-20kVA) UPS后备电源租赁UPS电源出租

产品名称	深圳山特灵霄系列 PT 3000 (1-20kVA) UPS后备电源租赁UPS电源出租
公司名称	埃克塞德电源设备 (山东) 有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:PT 3000 产地:深圳
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园 (秋园) 1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

????UPS????????????????????????????????

???? PT

3000?1-20kVA??IT?????

??

低损耗，高功率密度

更高的效率，更小的体积。全系列输出功率因数为 1，10kVA 双转换模式效率高达 95%，机架式安装时高度 2U，深度小于 600mm。

输出负载分类管理

可对不同的负载进行分级管理，更重要的负载优先获得后备能源的支持。

友好的环境适用性

全系列采用有源功率因数校正技术，对电网无污染。低噪音设计，1-3kVA 噪音低于 40dB 达到办公环境的标准。电路板防尘防腐喷漆工艺，适应更恶劣的环境应用。50 度高温环境测试，拓展应用场景。多种输入输出配置方式，可根据现场实际情况调整输入输出为单相或者三相。机架式安装或塔式安装随意转换。

丰富的人机接口界面

标配 LCD 屏幕，更深度展示 UPS 的参数及状态。标配输入输出干节点接口、远程开关机接口、HID 功能的 USB 接口、RS232接口以及智能卡槽等，为 UPS 与各种周边设备提供无缝连接。

齐全的选配件

多种选配或者标配附件，包括手动维修旁路、可扩展电池包、并机组件、通信监控卡等，适用于不同等级的方案应用。

智能管理

配置千兆级网络监控卡电源管理软件 IPP/IPM，可实现对 UPS 及 IT 设备的智能管理。包括应用程序关闭、启动及迁移等深度定制化服务。

规格参数

产品型号	PT 1K
输出	
额定容量	1kVA
输出功率因数	1
输出额定电压	220V/230V/240V
输出电压精度	± 1 %
额定输出频率	(50/60 ± 0.1) Hz
输出制式	单相三线
输出电压总谐波失真THDV(线性负载)	1%
波峰因数比	3
在线双转换模式效率	92%
经济模式效率	97%
过载能力	125%，10分钟
输入	
输入电压范围	100VAC-276VAC
输入制式	单相三线
输入频率范围	40~70Hz
输入功率因数 (PF)	>0.99
输入电流总谐波失真(THDi)	<5%
电池	
电池电压	48VDC
最大充电电流	1.4A
电池充电温度补偿	支持
后备时间 (时间/负载)	20mn/450W
回充时间	3小时回充至 90%
通讯及显示	
显示屏	LCD
通讯接口	标配USB/RS232/RPO/ROO、
尺寸及重量	
宽x高x深(mm)	440*86.5*450
机架式安装高度	2U
净重 (Kg)	18
工作环境	
安装类型	机架式或塔式安装
工作环境温度	0 C ~ 40 C

工作环境湿度
工作环境高度
噪音
防护等级
认证与标准
标准
认证

0 ~ 95% (不结露)
0~3000米，高于1000米需降
40dB
IP20
安全：IEC/EN 62040-1电磁兼容
TLC/CE/CQC节能

详情介绍