

低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 武汉L1100型道桥接缝止水板 2022新闻

产品名称	低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 武汉L1100型道桥接缝止水板 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 武汉L1100型道桥接缝止水板 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

L-1100为黑灰色，一般用于路桥伸缩缝的填缝接缝，配合密封胶做到天衣无缝绝秒的配合，聚硬质泡沫板具有密度小，有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗性好。耐酸、碱、盐、油等有ji溶剂腐蚀，耐老化性能良好。高温时不流淌，低温时不脆裂。硬质泡沫板较泡沫棉和聚苯泡沫板的优点：有一定的抗拉、抗压、抗撕裂强度

聚乙烯闭孔泡沫板是比较节省的，聚乙烯闭孔泡沫板是目前建材市场上少不了的建材，因为聚乙烯闭孔泡沫板具有独立的闭孔气泡结构，其外观的孔洞散布也是对比均匀的，因此可以与水泥等粘合物极好地融为一体。聚乙烯闭孔泡沫板运用起来即是为了能够使其可以适应胀大收缩的改变而改变，然后到达极hao的胀大止水作用。

聚乙烯泡沫板又称聚乙烯闭孔泡沫板、闭孔泡沫板。施工时，聚乙烯泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且聚乙烯泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。下面介绍一下衡水百进橡胶公司的施工方法及要求：

1、聚乙烯泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。

- 2、在聚乙烯泡沫板施工前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。
- 3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。
- 4、聚乙烯泡沫板施工过程中必须有技术人员现场指导。安装时，泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。
- 5、聚乙烯闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

聚乙烯闭孔泡沫板的五大优势具体如下：

- 1、环保无害。闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给环境带来污染，并且是不会有毒害物质开释；
- 2、安quan性较高。聚乙烯闭孔泡沫板单位质量较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚乙烯闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安quan性；
- 3、操作程序简单。只需把保温及装修工程有ji联系在一起就足够了；
- 4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就足够了。其工期非常短，也大大降低了本钱；
- 5、运用寿命长，具有防火的特色，因此较别的材料来说其运用寿命较长。