

德尔格 PSS3600 正压式空气呼吸器 现货速发 消防设备 防止烟呛 逃生工具

产品名称	德尔格 PSS3600 正压式空气呼吸器 现货速发 消防设备 防止烟呛 逃生工具
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	7400.00/套
规格参数	品牌:德尔格 型号:PSS3600
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

德尔格正压式空气呼吸器PSS3600，欢迎咨询。

- 一、德尔格PSS-3600正压式空气呼吸器主要参数规格:输入压力：0-300bar减压阀供气流量：1000L/min
需气阀供气流量：500L/min呼吸阻力：<687Pa 气瓶水容积：6.8L/9L理论使用时间：单瓶68分钟(6.8L) 90
分钟(9L)（按需气量30L/min计算）背带、面罩阻燃特性：符合EN136、EN137及国家阻燃检测标准重量（
背板和背负系统）：2.7公斤操作温度：-32 -70
- 二、德尔格PSS-3600正压式空气呼吸器各部件产品优势
- 1.压缩空气气瓶材料：全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料气瓶
水容积：6.8升/9升气瓶工作压力：30 Mpa 水压检测压力：450巴气瓶阀接口螺纹：G5/8（与Bauer充气泵
兼容）使用寿命：15年2.面罩Panaroma Nova面罩边框为双层设计，密封性良好，适合人的脸形，佩戴舒

适宽视野全景面屏，具有良好视野，具有抗冲击、耐高温、耐低温，耐火焰的特性，总视野>78%，双目视野>70%，下方视野>60%，漏气系数0.0002%面屏由不锈钢边框固定，坚固耐用正压式，面罩内部压力略高于大气压，确保任何情况下外界有害气体都不能进入面罩五点式头带便于快速佩戴及取下，头带卡片为不锈钢材质，使用寿命长内置口鼻罩起到自动除雾的作用，并能防止CO₂的聚积内置不锈钢传音膜，传音效果良好与需气阀接口为快速插接式，插接时无特定方向要求，插接完成后可360度旋转配有颈带，面罩护套，便于携带呼气阻力<870Pa3.FPS 7000通讯面罩面罩体材料：

EPDM橡胶，具有优异的阻燃性能，也可选择硅胶材质面镜材料：

聚碳酸酯面镜，阻燃防冲击密封性： 双层密封边，贴合面部轮廓尺寸：

面罩、口鼻罩均有3个尺寸可选，能够适应各种脸型佩戴： 5点式头带佩戴，也可选择阻燃织物材料4.

防水防尘防护等级： IP675.防爆性能： ATEX防爆，本质安全6.防爆标志： EX II

GD Ga Ex ia IIC T4/T5Ga Ex ia D 20 T130 /95 7.认证： EN 136，EN1378. 电池：

两节七号电池9.操作时间： 4-12小时10.电池电量声光提示： 电池电量在25%，50%，75%的四

个区间内有不同的声音提示，无需脱下面罩即可知晓电量状况。电池电量低于25%、低于10%时有不同的

电量过低声音提示11.开关按钮： 配有开关按钮，不用时关闭，节约电池。开关为同一按钮

，方便操作12.5分钟内不使用则报警提示，如使用者有任何发音则持续开启，如无任何发音则自动关机

。13.长按开关直至面罩重启，将独立关闭扩音功能。再次启动，扩音和通讯功能同时启动。14.启动提示

音： 按住按钮3秒，即可启动，发出声音提示并伴有光闪信号15.可转动耳机：

耳机采用鹅颈设计，可自由旋转和调整，保证接听清晰16.音质： 传音膜与麦克风集成

一起17.180度环绕立体声扩音器，无论面部朝向哪个方向，周围工作人员都可以听到18.特殊***技术能电

子过滤呼吸噪音19.声音直接采集于面罩口鼻罩内部，通话音质更加清晰20.匹配对讲机类型：可与M

otorola，爱立信、诺基亚等多种品牌的数字、模拟对讲机兼容21.操作温度： Ga Ex ia IIC T4

-30~60 Ga Ex ia

IIC T5

-30~60 Ga Ex ia d

20 T130

-30~60 Ga Ex ia d 20

T95 -30~60 22.存储温度： -15~25 23.选配：

眼镜架、面罩盒等丰富的附件可选三、减压阀1、供气量>1000L/min (气瓶压力为20巴时>500L/min)，

可同时支持两个需气阀，可选装第二个需气阀接口，无需工具，采用快速插接，即可用于救护幸存者2、

减压阀在原有的基础上可改装成双气瓶接口3、减压阀底部和管路集成在背板凹槽内，减少勾住异物

可能性4、高压报警哨***压力：50巴 - 60巴，符合国家标准（40 - 60巴）5、经过一级减压后，中压

为6 - 10巴6、减压阀采用活动底座固定在背板上，便于气瓶的快速装卸7、安全泄压阀设计确保减压

阀工作失灵时能迅速泄压8、10年免维护9、可选快速插接、快速充气等配制，使充气更加便捷和安

全。四、需气阀1、需气阀可根据使用者的需气量自动调节供气量，也可手动增加供气量，供气量大于

500L/min，可满足使用者不同劳动强度的需求，并能够**限度节省用气量2、需气阀开启无需开关，呼

吸自动3、需气阀与面罩的连接为快速插接式，可360度旋转4、中压管与需气阀的连接头为活动式（

360度旋转）5、需气阀体积小巧，不影响面罩的下视野6、需气阀采用快速插接口连接，紧急情况下

可卸下需气阀，插在同伴的他救接口上7、可选配高抗硫型（抗硫浓度高达50000ppm）需气阀

