

L-1100型闭孔泡沫板涵洞隧道用 白银PE泡沫填缝板 2022新闻L

产品名称	L-1100型闭孔泡沫板涵洞隧道用 白银PE泡沫填缝板 2022新闻L
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

L-1100型闭孔泡沫板涵洞隧道用 白银PE泡沫填缝板 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

这种通过对的PE特殊加工所制造出的高性能建材，不仅仅吸水率高，防渗性能好同时也有优异的抗酸抗盐碱能力，在各种恶劣的工况下都可以出色的完成使命，因此无论是水利工程的护坝消力坎或是机场跑道的接缝板，设师都很青睐使用其来防止渗漏和腐蚀。除此以外它还有十分强大的耐高温低温的能力可以适用于大部分的一般工业环境如水电、火电、水塔底部的止水接缝板，效果确切，使用寿命也很长，尤其对于腐蚀性较高的环境。后聚乙烯闭孔泡沫板与密封胶作用基本不影响其功能，可以在任何合适条件下进行裁剪和施工，使得它的应用空间也愈来愈广阔。

1、制作筒朴PE聚乙烯闭孔泡沫板制作只需用铰剪剪裁成所需样式即可，普通工人可操作，而沥青木板需木匠使用木匠机器制作，完成后可以涂沥青，沥青需放在容器里加热成液体，加热历程中，又孕育发生大量有害气体，造成对四周大气的污染，而聚乙烯闭孔泡沫板是及他们之后选择产物。

2、运输方便PE聚乙烯闭孔泡沫板可以折成卷运输，并且重量轻，木料比力笨重，加之实行林木掩护政策，而有些地域基础不盛产木料，木料需从异地调运，增长了木料的运费，引起木料代价上涨，导致沥青木板的代价随之上涨，而同面积聚乙烯闭孔泡沫板要比木料轻很多，以是聚乙烯闭孔泡沫板要比木料运输方便很多。物美价廉。

聚乙烯闭孔泡沫板填缝板施工方法

1、闭孔泡沫板运输

(1) 闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。

(2) 产品在运输过程中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它有害物质相接触，注意防火。

2、闭孔泡沫板储存

(1) 闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。

(2) 严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

3、闭孔泡沫板安装

(1) 闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。

(2) 在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。

(3) 结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

(4) 闭孔泡沫板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

4、砼施工过程中的保护

(1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；

(2) 砼浇筑过程中设专人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑挤压造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

5、施工技术要求及质量标准

(1) 闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。

(2) 建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标：密度为 $120 \pm 5 \text{ kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100。

(3) 聚乙烯闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。