

伊顿UPS DX系列UPS电源租赁UPS电源出租

产品名称	伊顿UPS DX系列UPS电源租赁UPS电源出租
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:伊顿 型号:UPS DX系列 产地:中国
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

1 伊顿UPS DX 产品简介E系列产品DX商品是伊顿公司发布的全新一代的中小型容积输出功率的ups电源商品，全部系列产品包含了1~20K的输出功率段，包括了7个输出功率级别，13个机型。E系列产品DX UPS双转换式UPS可避免重要工作的运用机器设备关机、内容丢失和毁坏。双转换架构内集成化了电子整流器和逆变电源，将输出电力工程与任何键入出现异常彻底隔离。E系列产品DX融入较宽的输进电流范畴，防止在略微的电力工程起伏中应用充电电池充放电，将电池容量省出来在彻底夺去电力网配电时应用。

2商品技术性叙述（1）商品外型（2）商品性能参数型号规格DX 1KV(HV/LV)DX 2KVA(HV)DX 1.5K(LV)DX 3KVA(HV/LV)DX 6KVA(HV)DX 10KVA(HV)DX10KVA(3:1)(HV)DX15KVA(3:1)(HV)DX20KVA(3:1)(HV)输出功率1000VA2000VA3000VA6KVA10KVA10KVA15KVA20KVA键入电流范畴122VAC ~300VAC(高压型)60-138V(低电压型)122VAC-300VAC(高压)20%/-25%频率范畴46Hz-54Hz(50 Hz)/56Hz-64Hz(60Hz)40Hz-70Hz谐波电流 (THDI)<5%输出电压115(低电压型号规格)220(高压)220220频率50Hz ± 0.2 Hz (充电电池方式)功率因素0.7手机充电线维护包括了用以电话/调制调解器/互联网技术路线浪涌保护的键入/输出插口负载工作能力100%~108%：警报并连续运作;<150%时：>30秒；>150%时，>300ms110%~125%：60秒；125%~150%：30秒；>150%：0.5秒105%~125%：60秒；125%~135%：30秒；>135%：0.2秒充电电池种类阀控式免保护铅酸电池型电池电压36VDC96VDC(高压)48VDC(低电压)96VDC240VDC240VDC240VDC(外接充电电池)载满储备时间(标机)>4 min.>6min-整体噪音45dB(LV1K-1.5K)/<50dB (别的)<55dB规格(标机/长机)kg145*200*400145*200*465192*340*460260*717*570净重14(XL:7)32(XL:15)35.5(XL:16)84(XL:35)93(XL:39)XL:39XL:55可并机NoYesYes静态数据旁通内嵌页面LED显示灯/充电电池运行模式、电池底点量、一般常见故障、负载、旁通运作通信标准配置RS 232；智能化拓展通信内存插槽验证CE、UL(仅低电压：1K-3K)、ISO 9001（3）充电电池配备型号电池电压外接充电电池配电时间(min)电池电量充电电池数量1K36VDC24Ah34138Ah7165Ah120100Ah252 2K96VDC24Ah85738Ah11565Ah182100Ah2453K96VDC24Ah83838Ah7665Ah163100Ah208 6K240VDC24Ah205238Ah8365Ah141100Ah21710K240VDC24Ah203238Ah5065Ah85100Ah13010K(3:1)240VDC24Ah203238Ah5065Ah85100Ah13015K(3:1)240VDC24Ah202238Ah3465Ah57100Ah8720K(3:1)240VDC24Ah201638Ah2565Ah43100Ah65

