

蓄缆筐电缆 蓄缆筐电缆厂家

产品名称	蓄缆筐电缆 蓄缆筐电缆厂家
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

产品简介

应用场合蓄缆筐电缆，蓄缆筐电缆厂家适用于起升设备受料机的馈电缆，特别使用在有很高机械应力的垂直罐笼场合。

详细介绍

蓄缆筐电缆，蓄缆筐电缆厂家产品特点：使用寿命长且质量稳定，进口聚氨酯材质更加耐磨且耐恶劣环境，适用于室外。电缆内部含有铅珠链，加强了电缆的抗拉性能且增加了电缆重量，避免了刮风等恶劣环境时左右摇晃影响机器的正常使用。 产品优势：国内厂家对比起进口厂家交货更快捷、高性价比且有及售后服务及时为客户解决使用中出现的的问题

技术参数

电 压： 0.6/1kv 测试电压： 3500V/5min(AC)弯曲半径：
固定敷设：5x电缆外径 移动安装：10x电缆外径温度范围：
固敷温度 - 40 ~ 90 移动温度 - 35 ~ 90 耐油性：
很好耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等 耐候性：
耐UV，日光老化性能优异，适合户外使用 阻燃特性： 符合IEC60332-1

部分规格型号列表

型号	电压级	标称截面mm	结构组成mm	电缆zui大 外径mm	电缆近似 重量Kg/k	电缆承受 力zui大N
----	-----	--------	--------	----------------	----------------	----------------

						m
0.6/1Kv	30 × 2.5	77/0.20	35.5	2100	2360	
	36 × 2.5	77/0.20	39	3000	2800	
	42 × 2.5 42G2.5	77/0.20	41.5	3250	3530	
	48 × 2.5	77/0.20	46.2	3800	4030	
	54 × 2.5	77/0.20	52	4400	4500	
	42 × 3.5	70/0.25	45.2	4190	4250	
	36 × 2.5 + 6 × 2.5C	36 × 77/0.20 + 6 × 77/0.20	42	3310	3650	
0.6/1Kv	30 × 2.5 + 6LWL	77/0.20	39	2800	2800	
	34 × 2.5 + 2 × 3LWL	77/0.20	39	2950	2800	
	36 × 2.5 + 6LWL	77/0.20	41.5	3063	3530	
	48 × 2.5 + 6 × 2LWL	77/0.20	53.5	4210	4500	

以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制

使用说明

电缆结构1、外护套黑色符合VDE0282中TMPU型聚氨酯材料 2、隔离层 3、绝缘层符合VDE0282特殊混合物材料；黑色线芯表面印白字数字 4、铜导体VDE0295Class6类5、隔离层 6、铅珠链 7、编织加强层