

丁晴扁电缆 丁晴扁电缆厂家

产品名称	丁晴扁电缆 丁晴扁电缆厂家
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股精绞无氧裸铜丝 绝缘:混合弹性体PVC/TPE 护套:弹性体PVC加强件
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

产品简介

丁晴扁电缆，丁晴扁电缆厂家是连接各类频繁移动式电气设备的铜芯软电缆，采用柔性扁平结构设计，电缆两侧可置入高强度镀锌抗拉钢丝绳，加强其承受张力能力，延长电缆的使用寿命，主要广泛应用于起重行车、行吊天车、台车、传输机械和各种探伤设备等重型机械设备的连接电缆使用。该类电缆也可作为自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明和通讯线路的使用。

详细介绍

工艺构造导体：多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准绝缘：特殊混合弹性体PVC/TPE等材料绝缘芯线颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线芯线结构：一字排列或梅花排列护套材料：特殊改性弹性体PVC加强件：芳纶纱纤维护套颜色：黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）（有特殊需求的，可定制PVC带屏蔽扁电缆，自由悬挂 > 80m时，建议加入抗拉构件镀锌软钢丝绳）产品特性：扁电缆采用柔性结构设计，电缆具有柔软、耐弯折的性能，可随设备连续运作不断芯、不裂皮，可在-20 低温下仍然保持柔软；2.电缆以PVC材质作为电缆外护套，电缆具有耐磨、耐寒、耐候、抗撕裂等基本性能；3.扁电缆可根据需求设计芯线，一字型排列或梅花形排列，能够大限度的控制电缆的宽度和厚度，为电缆的安装提供方便；（电缆两侧可置入镀锌钢丝绳，电缆的抗拉性能优异，能够承受较强的机械重力）产品参数额定电压：450/750V弯曲半径：固定安装：6×D 移动安装：8×D适用温度范围：固定安装：-30~+70

移动安装：-20~+70 抗辐射强度： $8 \times 10 \times 7 \text{cJ/kg}$ 阻燃性：符合IEC60332-1