

GQF-C60型伸缩缝 许昌 桥梁异型钢伸缩缝 2022新闻

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | GQF-C60型伸缩缝 许昌 桥梁异型钢伸缩缝 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

GQF-C60型伸缩缝 许昌 桥梁异型钢伸缩缝 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！桥梁伸缩缝特点

- 1、钢齿型桥梁伸缩缝面层板为梳齿形防滑槽钢板，从左右伸出桥面板间隙处相互啮合的支承式构造，结构刚度较大，可承受较大的水平变位，伸缩量可达420mm。
- 2、梳齿型桥梁伸缩缝建筑高度低。梳齿型伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁体内预留槽口，大大方便了设计和施工。
- 3、该伸缩缝适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜，是模数式大位移伸缩缝(装置)是无法替代的。汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。
- 4、该SCB梳齿型伸缩缝具有构件运输、安装方便、不需要超长车运送，也不用吊车装卸。本产品具有造价低。价格比模数式大位移伸缩装置可节约20%左右。

- 1、伸缩自如，伸缩性能优良。
- 2、耐磨、耐腐蚀、抗滑、防shui、抗老化性能好。

- 3、振动小，无噪声。
- 4、使用寿命长，养护方便。
- 5、施工安装维修简便。

混凝土必须浇筑密实、平整无蜂窝并一次浇筑，保证整体性；混凝土振捣应采用两侧同步振捣的方法至出浆，并不再有气泡为止，确保振捣密实，特别是对一些死角的地方，更应注意混凝土的振捣密实性；振捣密实后用刮杆将混凝土表面刮平,平整度一般应控制在低于路面标高2mm(不要超过2mm)。

6、砼的养护过程。砼浇筑成型后，先用薄膜严密覆盖4~6小时后换草袋覆盖并洒水养护，或洒养护剂盖薄膜养护，养护工作应派专人负责。养护期至少保证7天，可以在离桥头两侧50m处用挂彩旗的绳子封闭交通，并设立指示、警示标志，严禁车辆及行人通行，确保混凝土质量。切缝技术。要求在切割伸缩缝之前必须对沥青油面平整度进行检测，根据实际平整度情况考虑是否适当扩大切割面的宽度，如果加宽切割后路面平整度仍达不到伸缩缝安装要求,要对路面进行返工处理，再进行伸缩缝施工,以避免因沥青面层不平整而影响伸缩缝的施工质量。

如果平整度没问题，就根据施工图纸要求确定开槽宽度，准确放样，用切割机割缝，锯缝线以外的沥青混凝土路面，就用贴胶带纸或加盖塑料布进行保护，以防锯缝时产生的石粉污染路面。锯缝应整齐、顺直。切缝后应立即用清水将石粉清除干净，如果切缝是直接干切，即没添加水而进行割缝，则应立即用鼓风机吹干净，否则等过后（遇水）干掉就很难清洗，造成路面污染。