供应聚氨酯保温喷涂料 聚氨酯保温工程施工

产品名称	供应聚氨酯保温喷涂料 聚氨酯保温工程施工
公司名称	山东宇广新材料股份有限公司
价格	16800.00/吨
规格参数	品牌:宇广新材料 型号:yg-101 产地:山东潍坊
公司地址	山东省安丘市新安街道泰山西街17号中开院安丘 创新孵化基地1号728
联系电话	15610274753 15610274753

产品详情

山东宇广聚氨酯保温材料是一种高分子化合物,它具有比强度高,导热系数小等特点,主要用做保温隔 热材料。

- 一、聚氨酯保温喷涂的优势:
- 1、导热系数低、
- 2、吸水率低
- 3、尺寸稳定性好
- 4、聚氨酯有很强的粘结性
- 5、良好的耐火性能
- 6、耐久性好的聚氨酯的导热性能稳定
- 7、更易于处理复杂的立面
- 二、聚氨酯保温材料使用方法:

聚氨酯黑白料成品的好坏,与聚氨酯原料的质量、温度及操作成型条件有密切的关系,温度对泡沫的稳定性,起发固化时间及密度影响很大,特别是冬季,车间室温不低于20 ,有恒温室,在25的情况存放24小时,使其充分热化、稳定。

按白料黑料(A、B料)按一定配比,充分混合均匀,密度和时间我公司可按客户工艺的具体要求经行调整。

冬季由于气温低,白料和模具好给予预热,车间操作温度不低于18—20 ,黑料适当多一点,以免泡沫发稣发脆,影响产品质量。

物体表面好给予清洗,以便提高粘接性能。

无论机发或手发每次投料不宜过多,等上次原料起发固化后再倒料。

聚氨酯泡沫有很强的吸湿性,成品一定要注意防潮,以防收缩。

白料使用时,好进行滚动,以防有沉淀。

山东宇广新材料股份有限公司汇聚多年的聚氨酯生产、研发和市场优势,拥有优良的原料供应,制作设备和实验器材,研发和营销团队,以优良的产品和服务专注于满足客户的个性化需求,卷聚氨酯产品制造商和研发基地,同时建立聚氨酯原料贸易平台。公司产品组合聚醚,以其优良的产品性能广泛用于冰箱、冰柜、冷库、太阳能、集装箱、石油管道、建筑外墙等的保温隔热层等。欢迎新老用户来电咨询或来公司进行实地考察。