

供应聚氨酯保温喷涂料 聚氨酯保温工程施工

产品名称	供应聚氨酯保温喷涂料 聚氨酯保温工程施工
公司名称	山东宇广新材料股份有限公司
价格	16800.00/吨
规格参数	品牌:宇广新材料 型号:yg-101 产地:山东潍坊
公司地址	山东省安丘市新安街道泰山西街17号中开院安丘创新孵化基地1号728
联系电话	15610274753 15610274753

产品详情

山东宇广聚氨酯保温材料是一种高分子化合物，它具有比强度高，导热系数小等特点，主要用做保温隔热材料。

一、聚氨酯保温喷涂的优势：

- 1、导热系数低、
- 2、吸水率低
- 3、尺寸稳定性好
- 4、聚氨酯有很强的粘结性
- 5、良好的耐火性能
- 6、耐久性好的聚氨酯的导热性能稳定
- 7、更易于处理复杂的立面

二、聚氨酯保温材料使用方法：

聚氨酯黑白料成品的好坏，与聚氨酯原料的质量、温度及操作成型条件有密切的关系，温度对泡沫的稳定性，起发固化时间及密度影响很大，特别是冬季，车间室温不低于20℃，有恒温室，在25℃的情况存放24小时，使其充分热化、稳定。

按白料黑料（A、B料）按一定配比，充分混合均匀，密度和时间我公司可按客户工艺的具体要求经行调整。

冬季由于气温低，白料和模具好给予预热，车间操作温度不低于18—20℃，黑料适当多一点，以免泡沫发酥发脆，影响产品质量。

物体表面好给予清洗，以便提高粘接性能。

无论机发或手发每次投料不宜过多，等上次原料起发固化后再倒料。

聚氨酯泡沫有很强的吸湿性，成品一定要注意防潮，以防收缩。

白料使用时，好进行滚动，以防有沉淀。

山东宇广新材料股份有限公司汇聚多年的聚氨酯生产、研发和市场优势，拥有优良的原料供应，制作设备和实验器材，研发和营销团队，以优良的产品和服务专注于满足客户的个性化需求，卷聚氨酯产品制造商和研发基地，同时建立聚氨酯原料贸易平台。公司产品组合聚醚，以其优良的产品性能广泛用于冰箱、冰柜、冷库、太阳能、集装箱、石油管道、建筑外墙等的保温隔热层等。欢迎新老用户来电咨询或来公司进行实地考察。