

高柔导气电缆 美容电源+气管导体电缆 电缆更圆整

产品名称	高柔导气电缆 美容电源+气管导体电缆 电缆更圆整
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	35.00/米
规格参数	导体:多股精绞无氧铜丝/镀锡铜丝 外护套:丁腈弹性体/进口聚氨酯PUR 水深:0-5000米(可定制)
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

导气电缆属于一种导气探测电缆，其组成部分大致可以分为电源、信号线缆以及防水减压层和屏蔽层组合而成。其主要技术特点就在于，线缆结构是8根线而信号线是三组呈现同径间隔排列。导气电缆的结构：1、导体：主要作用传输电流，本电缆采用退火软无氧铜丝绞合而成，导电效果好，线损小；2、中心管：拥有好的圆整性，可以有利于惰性气体和送丝装置的通过；3、控制线芯：用于进行远程控制例如调节电流大小；或调节焊丝的输送、速度等等；4、护套：保护操作者和电缆不受损害。导气电缆中心管和护套采用高性能材料制成，具有良好的柔性和耐磨性，尺寸稳定性高，保持性好，电缆中心管可保证高通风、送丝速度和通风均匀性，从而保证焊接质量。导气电缆，是一种导气探测电缆，由导气管、电源线缆、信号线缆、防水减压层、屏蔽层和外护层构成，电源线缆和信号线缆紧密地排列在导气管周围组成圆环形缆芯，在圆环形缆芯外依次同轴包裹有防水减压层、屏蔽层和外护层，其主要技术特点是：整个线缆结构由8根线组成，信号线缆为三组，电源线缆相应地为三根，另加二根填充。信号线缆与电源线缆为同径间隔排列。导气电缆结构说明：导体：多股精细裸铜丝导体；颜色：芯线标识：0,5~25,0mm²：黑色芯线白色数字打标；35,0 mm²：彩色芯线，根据VDE 0293色标规定，保护导线带有绿黄双色标志（3芯及以上）；成缆：芯线分层绞合成缆，采用节距；内护：特种PVC内护套；屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽层，覆盖率85%（或钢丝编织）；外护：透明的特种PVC外护套；护套颜色：透明色。因为导气电缆在这种环境里容易导致切口的产生，而切口在电缆进行柔性使用时会被拉伸，另外工具和机器的挤压，冲击也会产生综合应力。导气电缆具有以下重要的继续性能：高抗张强度、搞抗撕裂性、抗缺口、耐磨损性、耐反复弯曲、耐冲击。我们公司断致力于企业创新，努力为顾客创造价值，为改善人们的生活环境和生活质量，创造美好的明天贡献力量！