

零浮力电缆厂家

产品名称	零浮力电缆厂家
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股精绞超细无氧铜丝 绝缘:特殊改良PVC绝缘 护套:特种丁晴弹性体
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

零浮力电缆介绍：浮力电缆是声纳设备重要的组成部分，按照密封方式分为横向水密电缆和纵向水密电缆两种，纵向水密电缆即是利用阻水胶水或发泡阻水带，在护套破损的情况下，延缓谁在电缆内部流动的速度，提高设备使用的可靠性。传统水密电缆采用阻水膏密封，阻水膏在常温下固化后，将各元件结构紧密地结合在一起，形成一个实心整体,以实现阻水效果。零浮力电缆应用领域：水密电缆适用于舰船、海上石油平台、深海资源探测等领域的高水密、耐曲绕多芯综合电缆，还可适用于各种类型潜水电机引接线，深水中伸缩/拖拽使用的电线电缆，潜水泵及各种水下工作电器由水下到水上的电源连接浮力电缆特点：水密电缆能在深水中，特别是能在深水中使用的具有纵向水密特性，海水不会渗透到电缆内部的舰船用深水电缆。绝缘层使用聚乙烯、PVC、或聚全氟乙丙烯 密封胶为不流淌密封胶水 外护套使用氯化聚乙烯材料 由于本发明产品绝缘采用PE或PVC材料及外护套使用氯化聚乙烯材料，这就使本发明的电缆具有了低烟、低毒、弹性好及在空气当中能够自然交联和具有良好的阻水作用的优点。

技术特性：1. 水下装备专用。2. 耐酸耐咸耐腐蚀 使用温度-45~105 3. 凯夫拉保护套。4. 耐拉力100-1000KG5. 可定做光纤复合电缆 视频线 网线 485通讯电缆 CAN通讯电缆6. 可定做零浮力，负浮力

浮力电缆参数：导体：多股精绞超细无氧铜丝做导体绝缘：特殊改良PVC绝缘颜色： 0.5mm²颜色标识，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 > 0.5mm²黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接的线内护套：可选 屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上护套：特种丁晴弹性体外护套材料/PUR材料，颜色可自行选定额定电压：U₀/U < 0.5mm² 300/300 V

0.5mm² 300/500 V测试电压: U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分温度范围：-45 ~ +105

防海水电缆持续运动时的弯曲半径：4 × 电缆外径