

# 淮安市钢结构防火涂料耐火时间检测

产品名称	淮安市钢结构防火涂料耐火时间检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

### 钢结构防火涂料现场测厚度机构

2.防火涂料厚度——测量方法钢结构防火涂料涂刷厚度的测量仪器是：测厚仪，在测试时，一般是将测厚仪探头垂直压置在被涂钢构件表面，记录测厚仪读数，检查数量按构件数的30%进行抽取，一般不得少于3件。今天我们就一起来了解一下怎样选择测厚仪的测点位置。1、钢结构柱、梁，在构件长度方向内每隔1m取一截面，测试构件各表面的涂层厚度，计算所有测点的平均值作为该根构件的涂刷厚度。2、桁架结构、梁，在上、下弦和腹杆的长度方向内每隔1m取一个截面，测定杆件各表面的涂层厚度，计算所有测点的平均值作为该根构件的涂层厚度。3、顶板和钢楼梯，在每平方范围内选取5个点进行测定，计算所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。另外，根据选用的防火涂料种类，查看其是属于厚、薄、超薄等那种防火涂料，然后根据其厚度+品种确定防火涂料的耐火极限是否符合建筑防火要求。根据测定的防火涂料厚度和选用的防火涂料品种需要涂刷的厚度来对比，查看其厚度是否符合要求。