

供应机电工程施工安装工程|电气控制柜安装|配电柜安装|

产品名称	供应机电工程施工安装工程 电气控制柜安装 配电柜安装
公司名称	郑州正禾智能科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:正禾 型号:JDGCSGAZGC 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9号楼4层404号
联系电话	0371-86664399 13526858385

产品详情

电气控制柜功能:

1、电源切换与保护

变频柜中设有低压塑壳断路器与进线电源相连,除能完成接通和分断电路外,可对电路和变频器发生的短路,过载进行保护。并可在维护时切断电源。

2、启、停控制功能

变频柜面板上设置变频启动,变频停止按钮,用于变频装置的运行控制,便于现场操作。

3、频率(速度)调整

变频柜面板上设置频率调整电位器,可以很方便的手动调节变频器的输出频率,用以控制电机转速。

4、表头显示

变频柜面板上设置电压表,电流表,频率表和各种指示灯如电源指示,报警指示,运行指示,工频指示,实现对变频器输入电压、输出电流、输出频率和各种工作状态的监测。

5、备用工频切换

用户可选择有备用工频切换的变频柜、当变频器出现故障时,通过自动控制回路将电动机切换至工频电源
(此方式可选择手动 / 自动,工频启动装置大于15KW 用软启动器实现)

6、多种控制功能

可根据系统工况在变频柜面板上设置多种控制按钮和指示灯如正转、反转、电机增速、电机减速、点动正转、点动反转、手动 / 自动、紧急停止、变频 / 工频、PLC 控制,触摸屏等。

7、加装外围设备

根据工况需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器及 EMI 滤波器,制动单元,制动电阻,接触器,中间继电器,热继电器,可编程控制器(PLC), 可编程操作终端(GOT),电度表,散热风扇等。

8、安全防护

将变频器安装在变频柜内,可以减少环境污染,减少触电危险,起到较好的防护作用。

9、整齐美观

将变频器安装在变频柜中,并与其他低压配电柜的尺寸相同,颜色一致,保持配电设施与控制装置的协调,整齐,美观。

电气控制柜产品特点:

**设计开发的 LY 系列产品是各类水泵、风机*佳的配套自控设备,对于各种使用场合,如生活给水、消防、空调冷却循环、定压补水、工业控制用泵、污水排放.....,都有相应的专用型号规格。