

阻燃玻璃钢格栅月牙面格栅盖板耐寒玻璃钢格子板

产品名称	阻燃玻璃钢格栅月牙面格栅盖板耐寒玻璃钢格子板
公司名称	南通美澳复合材料有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:美澳 型号:38*38 产地:南通
公司地址	南通市港闸区幸福街道蒋坝村五组（注册地址）
联系电话	15996531518

产品详情

防滑玻璃钢格栅板（又称玻璃钢铺砂格栅、铺砂型玻璃钢格栅）小型养殖场用玻璃钢格栅
电厂用玻璃钢格栅

对于要求比较高的地方或潮湿、多油的或者冰冻环境中需要在格栅的表面加入石英砂来增加它的滑效果

玻璃钢格栅加砂有两种操作方法：模内铺砂型是指格栅板在模内成型前就进行铺砂工序，模外铺砂型是格栅板在脱模之后，二次进行铺砂

玻璃钢铺砂格栅用于地沟：由于玻璃钢格栅有较好的负载能力，常用于需要过车的地沟，在安装地沟盖板前，需要先测量好地沟尺寸，然后对地沟盖板进行设计，根据测量好的地沟的尺寸去切割玻璃钢格栅，将玻璃钢格栅铺设上去，固定好。

50玻璃钢铺砂格栅用于操作平台：玻璃钢格栅的承重能力为6吨左右，在用于操作平台时，平台宽度设计要充分利用现有玻璃钢格栅的宽度尺寸，

在使用玻璃钢铺砂格栅时，要需要根据环境选择相应的树脂类型，如在化工厂、污水处理、海上平台等腐蚀环境下使用，就要用耐腐蚀的树脂，如果只是作为市政沟盖板等防腐性能要求不高的地方，用普通树脂就行了，所以我们要根据具体环境的使用要求来选择原料树脂类型。