

电动三通球阀

产品名称	电动三通球阀
公司名称	上海盖球阀门有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:上海盖球阀门 口径:15MM-2000MM 压力:1.6MPA-32MPA
公司地址	上海市徐汇区漕宝路33号（徐汇日月光中心）A栋
联系电话	021-51879080 15800761858

产品详情

电动三通球阀|不锈钢|内螺纹|外螺纹

电动三通球阀介绍：

[电动三通球阀](#)

是一种可对三条管路介质进行换向、分流或合流的三通切换型调节球阀，一般有法兰或内螺纹连接方式，根据不同流向切换要求球芯可设计为L型和T型结构，从而实现对管道中流体各种不同组合的控制形式。电动三通球阀不仅能对两条相互垂直的通道进行切换或截断，也能关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。选用不同功能的执行装置，可满足不同工况的使用要求，广泛用于电力、环保、供水、蒸汽、机械设备等工业系统中使用。

电动三通球阀优点：

- 1，电动三通球阀兼备开关切断和智能比例式调节功能，不仅可截断流体，也可以对压力，流量及温度等参数进行调整。
- 2，可用功能多，既能分配也能换向，适用于液体、气体、蒸汽等介质的配比调节与控制。
- 3，可用范围广，一阀多用，任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口。
- 4，可分为电动法兰三通球阀和电动内螺纹三通球阀，满足不同工况里管道的连接。

电动三通球阀技术参数：

公称通径 DN15 ~ DN200(mm)

公称压力 PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa

连接形式 法兰式、螺纹连接

阀芯形式 O型球型阀芯 驱动方式

电动控制（可带手动手轮）

结构形式 三通L型、三通T型

电源电压 AC220V、AC380V（其他定制DC24等）

阀体材质 碳钢WCB、不锈钢304、316、316L

球芯材质 碳钢WCB、不锈钢304、316、316L

可调范围 15-60秒（可定制）

适用温度 -40 ~ 450

执行机构 开关型(开关两位模式)、智能调节(4 ~ 20mA模拟量信号控制)、可选防爆系列型

电动三通球阀流向原理说明：

电动三通球阀根据流向切换要求一般分为L型结构和T型结构，介质流通方向可切换为多种形式。

L型电动三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道相互连通，

T型电动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换。T型三通球阀可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，起分流或合流作用，电动三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

电动三通球阀外形尺寸：

结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。

电动三通球阀技术规范：