

电动卫生级蝶阀

产品名称	电动卫生级蝶阀
公司名称	上海盖球阀门有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:上海盖球阀门 口径:15MM-2000MM 压力:1.6MPA-32MPA
公司地址	上海市徐汇区漕宝路33号（徐汇日月光中心）A栋
联系电话	021-51879080 15800761858

产品详情

电动卫生级蝶阀|卡箍|内外抛光|灭菌处理

电动卫生级蝶阀概述：

电动卫生级蝶阀

由电动执行机构和食品级蝶阀（电动食品级蝶阀）流道经过精密抛光和除菌处理，密封为全包的F4，没有死角保证卫生，且容易清洗，阀体均采用标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。连接形式为卡箍快装式，使电动卫生级蝶阀打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。

卫生级蝶阀经过精密检验流程和严格品质管理，采用内外抛光和灭菌处理。采用卡箍快装式连接，全包的F4密封，没有死角方便拆卸、清洗、维修。配气动执行器、电动执行器实现自动化控制。

电动卫生级蝶阀特点：

电动卫生级蝶阀经过精密的检验流程和严格的品质管理，密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长，常用于对卫生等级要求很高的场所，广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。

电动卫生级蝶阀参数：

公称通径 DN19 ~ DN325(MM)

阀体材质 SS304 SS316 SS316L

公称压力 PN0.6、1.0、1.6MPa

连接方式 外螺纹、卡箍、对焊

阀座密封 PTFE:-20 ~180 PPL : -20 ~250

使用电压 DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V

适用温度 - 20 ~ 180 动作范围 0 ~ 90 °

密封材质 硅胶、氟橡胶

阀体材质 不锈钢304、316、316L

设计标准 ISO、DIN、IDF、SMS、3A

开关型（开关两位控制）、调节型（4-20mA模拟量控制）

使用介质 药品、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 控制形式

电动卫生级蝶阀外形尺寸：

结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。

电动卫生级蝶阀技术规范：

电动卫生级蝶阀安装注意事项：

- 1、本品出厂前已经过全面调试，实际安装时，因阀门、联轴器等原因有可能不能满足您的使用要求，重新调试时请遵循产品说明书进行调试，如果还未解决请联系客服，将会安排技术工程师指导安装。
- 2、请严格按照说明书进行安装与调试，可参考安装接线图进行安装。
- 3、不可在未了解清楚安装与调试流程的情况下进行安装调试，避免造成不可逆电机损坏。
- 4、如果订购的是非防爆型执行器，请避开易燃易爆环境。
- 5、安装时请预留接线、手动操作等维修用空间