

郑州阀门电动执行器 天津澳托克公司 阀门电动执行器厂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 郑州阀门电动执行器 天津澳托克公司 阀门电动执行器厂 |
| 公司名称 | 天津澳托克执行器技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市静海县北环开发区振兴道1号 |
| 联系电话 | 18622731385 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津澳托克执行器技术有限公司

电动执行器一般由下列部分组成

电动执行器一般由下列部分组成：

阀门电机，特点是过载能力强、起动转矩大、转动惯量小，郑州阀门电动执行器，短时、断续工作。减速机构，用以减低电动机的输出转速。

行程控制机构，阀门电动执行器价格，用以调节和准确控制阀门的启闭位置。

转矩限制机构，用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值。

手动、电动切换机构，进行手动或电动操作的联锁机构。

开度指示器，用以显示阀门在启闭过程中所处的位置。

(1) 体积小，重量轻，阀门电动执行器厂，结构紧凑

(2) 壳体所有结合部位均采用橡胶密封圈，密闭

(3) 承担载荷的零件采用高强度的材料，经热处理，强度高，整机承载能力大

(4) 箱体上设有二个（开、关方向各一个）机械限位螺钉

(5) 手电动切换为全自动切换，没有切换手柄，用户不必担心因忘记扳动切换手柄而产生操作错误。

电动执行器安装过程不允许阀门产生泄漏

在安装电动执行器之前，应该检查电动执行器的质量，从外观检查开始，再检查运输过程中零件和附件有无丢失，有无合格证，必要时进行静态特性的检查或专项检查。在运输过程中被损坏的电动执行器不能使用。

电动执行器的品种、类型越来越多，工艺配管也越来越复杂，因此安装难度越来越大。

防止泄漏

安装过程不允许阀门产生泄漏。电动执行器在使用过程中，如果在填料函、法兰垫片等部位形成缝隙或小孔就可能产生泄漏。如果流体介质的操作条件非常苛刻，例如高温、高压、流体有腐蚀性，那么损坏将越来越严重，泄漏越来越厉害。防止泄漏的方法很多。在安装过程中，填料的选择、密封方法的选择、压力的降低、用密封性好的阀门，都是安装人员必须考虑的因素。

及时处理润滑油脂渗漏 因为电动执行器产品动作速度快且频率高，不可避免的会受到一定的外力冲击，着是导致润滑油脂渗漏的重要原因，一旦我们发现润滑油脂泄露就必须及时进行处理。改善电动执行器工作环境和使用寿命和它所在的工作环境等因素是分不开的。我们只有在维护保养中注意改善其工作环境和使用寿命，才能够的延长使用寿命。

郑州阀门电动执行器-天津澳托克公司-阀门电动执行器厂由天津澳托克执行器技术有限公司提供。天津澳托克执行器技术有限公司是从事“电动执行器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理。