

# 霍尼韦尔蜡粉D6生产商 霍尼韦尔蜡粉D6 协宇欢迎咨询

产品名称	霍尼韦尔蜡粉D6生产商 霍尼韦尔蜡粉D6 协宇欢迎咨询
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

## 产品详情

协宇新材料——霍尼韦尔蜡粉D6

水性涂料蜡粉5551科莱恩蜡粉的性质与应用：

[性质]

该涂料是一种适用于水性和溶剂性涂料的添加剂，具有以下特点：

在液态涂料中：在水相体系中没有沉降或沉淀；

家具漆，霍尼韦尔蜡粉D6生产商，木器漆：有消光和抗结块作用；改善抗刮伤性能，手感好

在粉末涂料中：与聚酯树脂相容性好，颜料润湿分散好

协宇新材料——霍尼韦尔蜡粉D6

[应用]

可用于以丙烯酸树脂、醇酸树脂、纤维、聚氨脂和酸凝树脂为基料的涂料中，常用具有高剪切力的搅拌器如溶解器式砂磨机等进行搅拌，根据系统和配方的不同，在液体涂料中的搅拌量占总搅拌量的1-5%，要使物料更有效地润湿，搅拌期应在15分钟以上。

用于粉末涂料时，先将 Ceridusr 5551与其他所有组份干混合，然后进入捏合机或挤出机搅拌均匀，加入量不得超过5%。

想了解科莱恩蜡粉等相关信息，可以来电咨询广州市协宇新材料科技有限公司霍尼韦尔蜡粉D6

用途：PVC，PVC，PS，PBT，PA，PDM，PC，TPU

塑胶内外润滑性能优良的工程塑料工业用油，优良的地板蜡光亮剂，Licowax OP flakes，一种经过精制的部分皂化蒙旦蜡，具有极性和非极性基团，霍尼韦尔蜡粉D6代理价，在工程塑料工业应用中，与工程塑料分子有很好的相容性，因此，Licowax E flakes，具有极强的内润滑性能。此外，Collen蜡粉 Licowax OP flakes也具有有良好的移移性，因此它具有有良好的外部润滑性能。

Collein蜡粉 LicowaxOP flakes在工程塑料工业中应用非常广泛，几乎所有的PVC，PVC，PS，PBT，PA，霍尼韦尔蜡粉D6，PDM，PC系统都可以使用，值得注意的是TPU在热塑性弹性体工业中的应用也很好。

广州市协宇新材料科技有限公司是广州较好的一家科莱恩蜡粉厂家霍尼韦尔蜡粉D6

Collen蜡粉 Licowax的 OP喷雾性能优势：

无机填料优良的润湿性和无机填料的分散性能

优良溶剂握持力Collei

具有很高的热稳定性

聚外润滑性能优于其它同类产品

协宇新材料——霍尼韦尔蜡粉D6

在涂料和油墨应用中的性能

科莱恩蜡粉可以直接添加进涂料系统，容易分散，毋须研磨，使用方便，科莱恩蜡粉具有优异的滑爽性和抗粘性、抗刮伤和防金属划痕，使用方便快捷，在木器漆中起消光作用，霍尼韦尔蜡粉D6零售价，手感柔软光滑。

说明：科莱恩蜡粉520粉体为中等分子量的非极性聚乙烯蜡。

好处：在PVC熔体中使用的抗粘性可改善PE化合物的流动适用于PE母料的有效分散剂可提供的感观、优良的颜料、填料和添加剂的分散性，FDA批准耐热稳定性和色质优良的耐擦伤木器涂料中的有效消光剂

协宇新材料——霍尼韦尔蜡粉D6

科莱恩蜡粉的用途：用途：LicowaxPE 520粉体是一种的硬质PVC外加润滑剂，能为PVC提供优异的抗粘连性能，从而使终产品的表面光滑。还可以作为聚烯烃的内部润滑剂来提高PE化合物的流动性，还可以作为弹性体脱模剂和橡胶的应用。是一种有效的PE母料分散剂，具有优异的感官性能、优良的颜料、填料和添加剂的分散性及热稳定性。聚乙烯520粉体可在热熔胶中作为粘度调节

剂。可根据用量调整开启和设定时间。还可作为印刷油墨中的蜡化合物，提供抗擦伤和抗滑移添加剂。尤其适用于胶印油墨。粉状产品也可以以其他形式供应，如包装、装卸等。

霍尼韦尔蜡粉D6生产商-霍尼韦尔蜡粉D6-协宇欢迎咨询由广州市协宇新材料科技有限公司提供。霍尼韦尔蜡粉D6生产商-霍尼韦尔蜡粉D6-协宇欢迎咨询是广州市协宇新材料科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。