

HB-220C地弹簧Floor Hinge

产品名称	HB-220C地弹簧Floor Hinge
公司名称	永康市鹏博工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HB-220C 外观尺寸:- (mm) 适用门扇尺寸:850*2100 (mm)
公司地址	浙江省永康市经济开发区炉头村长虹路128号第七幢
联系电话	86 0579 86873222 15857995336

产品详情

型号	HB-220C	外观尺寸	- (mm)
适用门扇尺寸	850*2100 (mm)	承受门重	70-80 (kg)
门扇最大开启	90 (°)		

鹏博工贸有限公司位于著名的中国五金之都 浙江永康经济开发区，是一家专业从事生产销售五金门控类产品的企业。本公司拥有多年的经验积累，设备先进，配套齐全，技术力量雄厚，将精湛的工艺及专业的精神融入每一制作细节。我们生产的地弹簧和门夹，规格齐全，款款精品，精雕细琢。

本产品采用304#不锈钢面板，100%优质原材，美观大方，质感高雅。采用高级防冻液压油，无论严冬酷暑，运行依然平稳。寿命超过50万次耐用测试，完全符合国家qb/t2697-2005标准，在摄氏-30 到45 范围内均可正常使用，符合安全应用标准内置减压阀，防止因外来强压或强风状态下闭门而造成地弹簧损坏或漏油。设90度自动定位装置，单向最大开启105度，适用于双向开启门扇，满足人流量大的公共场所需求。

构造及特点：

地弹簧由上下两大部分组成。其上部结构为顶轴和顶轴套板，下部结构为回转轴杆和底座。地弹簧不仅可使门扇自动关闭、运行平稳、无噪声，而且还可以调整门扇自动关闭的速度。当门扇开启角度小于90°时，门窗，可里外双向自动关闭；当门扇开启到90°时，门扇可固定不动，地弹簧因主要结构埋于地下，可保持门扇美观，多用于较高级的建筑物的门上。

安装步骤及要点：

1.装顶轴套板及回转轴杆：先将顶轴套板固定在门扇上部，再将回转轴杆装于门扇底部，同时把螺钉装于两侧。顶轴套板的轴孔中心与回转轴杆的轴孔中心必须上、下对齐，在同一中心线上，并与门扇底面垂直。中线距门边尺寸为69mm。

2.装顶轴：将顶轴安装在门框顶部，安装时应注意顶轴的中心距边柱的距离，应以门扇开闭灵活为准。

3.装底座：安装时，先从顶轴中心吊一垂线至地面，对准底座上地轴的中心。同时应保持底座水平，使底座上面板与门扇底部的缝隙为15mm，然后将外壳用混凝土填实浇固，但不可将内壳浇牢。

4.拧顶轴上的升降螺钉：待混凝土养护期满后，将门窗上回转轴杆的轴孔套在底座的地轴上，然后将门扇顶部顶轴套板的轴孔和门框上的顶轴对准，拧动顶轴上的升降螺钉，使顶轴插入轴孔15mm，门扇即可启闭使用。

注意事项：

1.在适当的门上安装。

2.为了防止门损坏，不要打开门超过指定的角度。

3.为防止漏油，不要彻底地打开和随意调节地弹簧内的调节阀螺丝，只能轻轻的调整。

4.安装时顶部配件与地弹簧轴头一定在垂直线上。

hb-220c 地弹簧floor hinge

主要尺寸及技术参数main size & technical parameter

标准功能stand function

- 适用门尺寸850*2100mm；
- 最大门重量为70-80kg；
- 门扇开启角度90°；
- 最大开启角度105°；
- 适合左、右手及单双向开启门扇；
- 开门力矩40nm，关门力矩26nm，关门力矩5°时不低于25nm；
- 内置减压阀，防止外来力或反方向开关门，使主机内的零件受保护。
- suitable for the size of door 850*2100mm;

- the door bear is 70-80kg;
- angle of turn on the door 90 ° ;
- max.open degree 105 ° ;
- suitable for left/right,single/double opening doors;
- opening moment 40n.m,,closing moment 26n.m,closing moment no lowing than 25n.m,at 5 ° ;
- built-in decompressing valve to protect components inside machine against outside force or reverse or reverse opening/closing door.