

电动滚筒 动力滚筒

产品名称	电动滚筒 动力滚筒
公司名称	淄博钰强机械厂
价格	1500.00/台
规格参数	型号:YZWII/YDWII电动滚筒 类型:动力滚筒 筒直径:320-800 (mm)
公司地址	博山经济开发区张家庄村
联系电话	0533-4290412 13792152422

产品详情

型号	YZWII/YDWII电动滚筒	类型	动力滚筒
筒直径	320-800 (mm)	壁厚	8-12 (mm)
筒材料	碳钢	表面处理	包胶

yzw i , ydw i型外装式电动滚筒

该产品是从各种固定式带式输送机、斗式提升机、卷扬机等配套的新型驱动装置。其内部采用行星摆线减速机，使电机外露与滚筒直联，具有承载能力大、过载能力强、传动平稳、噪声低、寿命长，使用维修方便，操作可靠等优点。可满足各种逆止、包胶等要求。隔爆外装式电动滚筒其隔标志为di、diiat4、diiibt4。di适合于有甲煤尘矿井中，diiat4适合于有i、iia级t2 - t4组爆炸危险性混合物存在的场所，diiibt4适合于有i、iia、iib级t2 - t4组爆炸危险性混合物存在的场所。

点击查看yzw 、 ydw 、 型外装式电动滚筒技术参数

外装式电动滚筒的型式代号 由于外装饰电动滚筒在我国乃至世界上尚属于带式传送机的新型驱动装置，我国电动滚筒行业尚未制订统一的产品型式代号。生产外装式电动滚筒的厂家很多，各厂家的代号不尽相同，而且差别较大，我公司根据jb/t7330-94标准，设计开发了定轴齿轮，摆线针轮，行星齿轮三种传动型式的外装式电动滚筒，其代号如下：

该产品是从各种固定式带式输送机、斗式提升机、卷扬机等配套的新型驱动装置。其内部采用行星摆线减速机，使电机外露与滚筒直联，具有承载能力大、过载能力强、传动平稳、噪声低、寿命长，使用维修方便，操作可靠等优点。可满足各种逆止、包胶等要求。隔爆外装式电动滚筒其隔标志为di、diiat4、diiibt4。di适合于有甲煤尘矿井中，diiat4适合于有i、iia级t2 - t4组爆炸危险性混合物存在的场所，diiibt4适合于有i、iia、iib级t2 - t4组爆炸危险性混合物存在的场所。

点击查看yzw 、 ydw 、 型外装式电动滚筒技术参数

外装式电动滚筒的型式代号 由于外装饰电动滚筒在我国乃至世界上尚属于带式传送机的新型驱动装置，我国电动滚筒行业尚未制订统一的产品型式代号。生产外装式电动滚筒的厂家很多，各厂家的代号不尽相同，而且差别较大，我公司根据jb/t7330-94标准，设计开发了定轴齿轮，摆线针轮，行星齿轮三种传动型式的外装式电动滚筒，其代号如下：

--	--	--	--

yzwii,ydwii型外装式电动滚筒

电机具有安装支座 型 (见图2、表2)

图2

表2

注：500-1000筒体及支座部分的安装尺寸见表1